

Balance de table avec protection IP KERN WTB-N · WTB-NM



Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce au niveau IP65 et à l'écran trois couleurs pour les pesées de contrôle, désormais également avec approbation d'homologation [M]

**Caractéristiques**

- **Conçue pour les conditions d'hygiène très strictes** de l'industrie alimentaire
- Compatible avec votre système de qualité conforme **HACCP**
- **1 Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65** (uniquement en fonctionnement avec batterie)
- **Affichage très rapide** : valeurs de pesée stables en 2 s
- **2 Affichage double** à l'arrière de la balance
- **Dimensions compactes** avantageuses pour gagner de la place
- **3 Pesage innovant avec zone de tolérance (contrôle de poids)** : la couleur de l'écran change selon le résultat de la pesée (trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier

- **Grande mobilité** : grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
- **Poignées encastrées sous la balance** pour un transport aisé
- **Housse d'utilisation transparente** en série

**Caractéristiques techniques**

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau, inox, LxP 260x200 mm
- Dimensions totales LxPxH 285x315x128 mm
- Poids net ca. 3,2 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

**Accessoires**

- **Housse d'utilisation transparente**, lot de 5, KERN RFB-A01S05
- **Fonctionnement avec accu interne**, durée de service jusqu'à 50 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, KERN WTB-A01N
- **4 Plateau de tarage en inox**, idéal pour le pesage de petites pièces, fruits, légumes en vrac etc., LxPxH 370x240x20 mm, KERN RFS-A02
- **5 Mallette de transport solide** pour le transport et le rangement en sûr de la balance, dimensions LxPxH 510x360x220 mm, KERN RFB-A02
















EN SÉRIE: CAL EXT, UNIT, TOL, IP 65, MULTI, DMS, 1 DAY

OPTION: BATT, DAKKS, +3 DAYS













FACTORY: M, +3 DAYS, WTB-NM










Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'étalonnage [e] g	Charge minimale [Min] g	Option				
					Homologation		Cert. d'étalonnage		
					M	KERN	DAkKS	KERN	
KERN									
WTB 1K-4N	1,5	0,2	-	-	-	-	-	963-127	
WTB 3K-4N	3	0,5	-	-	-	-	-	963-127	
WTB 6K-3N	6	1	-	-	-	-	-	963-128	
WTB 10K-3N	15	2	-	-	-	-	-	963-128	
WTB 30K-3N	30	5	-	-	-	-	-	963-128	
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.									
WTB 1K-4NM	1,5	0,5	0,5	10	965-227			963-127	
WTB 3K-3NM	3	1	1	20	965-227			963-127	
WTB 6K-3NM	6	2	2	40	965-228			963-128	
WTB 10K-3NM	15	5	5	100	965-228			963-128	
WTB 30K-2NM	30	10	10	200	965-228			963-128	

**Pictogrammes**

-  **Programme d'ajustage interne :**  
règle rapidement la précision de la balance à l'aide d'un poids calibré interne motorisé
-  **Programme d'ajustage externe CAL :**  
pour régler la précision de la balance. Poids de contrôle externe nécessaire
-  **Easy Touch :**  
convient pour la connexion, transmission et contrôle de données via PC, tablette ou smartphone
-  **Mémoire :** emplacements de mémoire internes à la balance, par ex. des tares, de pesée, données d'article, PLU etc.
-  **Mémoire alibi :**  
archivage électronique sécurisé des résultats de pesée, conforme à la norme 2014/31/UE.
-  **Interface de données RS-232 :**  
pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou un réseau
-  **Interface de données RS-485 :** pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques. Convient pour la transmission de données sur de plus grandes distances. Réseaux en topologie bus possible
-  **Interface de données USB :**  
pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques
-  **Interface de données Bluetooth\* :** pour la transmission de données de la balance à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques
-  **Interface de données WIFI :**  
pour la transmission de données de la balance à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques
-  **Sorties de commande (coupleur opto-électronique, Digital I/O) :** pour raccorder des relais, lampes de signalisation, vannes, etc.
-  **Interface analogique :**  
pour raccorder un périphérique adapté au traitement analogique des valeurs de mesure
-  **Interface pour deuxième balance :**  
pour le raccordement d'une deuxième balance
-  **Interface réseau :**  
pour connecter la balance à un réseau Ethernet. Possible chez KERN avec un convertisseur universel RS-232/LAN
-  **Transmission de données sans câble :**  
entre l'unité de pesage et l'unité d'analyse via un module radio intégré

\*Le nom Bluetooth® et les logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par KERN & SOHN GmbH s'effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

-  **KERN protocole de communication (KCP) :**  
Il est un jeu d'instructions standardisé pour interfaces pour les balances KERN et d'autres instruments. Il permet de consulter et de régler toutes les paramètres pertinentes et fonctions de l'appareil. Les appareils KERN avec KCP sont faciles à intégrer dans les ordinateurs, les commandes industrielles et d'autres systèmes numériques.
-  **Protocole GLP/ISO :**  
la balance indique le numéro de série, ID utilisateur, valeur de pesée, la date et l'heure, quelle que soit l'imprimante raccordée
-  **Protocole GLP/ISO :**  
avec valeur de pesée, date et heure. Uniquement avec les imprimantes KERN
-  **Comptage de pièces :**  
nombres de pièces de référence au choix. Commutation de l'affichage pièces/poids
-  **Niveau de formule A :**  
les valeurs de poids pour les différents composants d'une formule peuvent être additionnés et le poids total de la formule peut être imprimé
-  **Niveau de formule B :**  
mémoire interne pour formules complètes avec nom et valeur de consigne des différents composants d'une formule. Guidage de l'utilisateur par écran
-  **Niveau de formule C :**  
mémoire interne pour formules complètes avec nom et valeur de consigne des différents composants d'une formule. Guidage de l'utilisateur par écran, fonction multiplicateur, adaptation de la recette en cas de surdosage ou reconnaissance de code barres
-  **Niveau de totalisation A :**  
les valeurs de poids de marchandises similaires peuvent être additionnées et la somme imprimée
-  **Détermination du pourcentage :**  
constatation de l'écart en % de la valeur de consigne (100 %)
-  **Unités de mesure :**  
convertibles par touche, par ex. pour passer à des unités non métriques. Plus de détails : voir Internet
-  **Pesage avec zones de tolérance :**  
(Checkweighing) les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables, p. ex. pour triage et portionnement. L'opération est assistée par un signal acoustique ou optique, voir le modèle respectif
-  **Fonction Hold :**  
(Programme de pesée animaux) Si le sujet à peser n'est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable

-  **Protection contre la poussière et les projections d'eau – IPxx :** le degré de protection est indiqué par le pictogramme. Voir définition dans le glossaire.
-  **Inox :**  
la balance est protégée contre la corrosion
-  **Pesage sous la balance :**  
support de charge possible au moyen d'un crochet au dessous de la balance
-  **Fonctionnement sur pile :**  
préparé pour fonctionner sur pile. Le type de pile est indiqué pour chaque appareil
-  **Fonctionnement avec batterie :**  
ensemble rechargeable
-  **Adaptateur secteur universel :**  
externe, avec entrée universelle et adaptateurs de ports d'entrée en option pour A) UE, CH; B) UE, CH, GB, USA; C) UE, CH, GB, USA, AUS
-  **Adaptateur secteur :**  
230 V/50 Hz. En série standard UE, sur demande aussi en série GB, USA ou AUS
-  **Bloc d'alimentation :**  
intégrée à la balance. 230 V/50 Hz standard UE. Sur demande également en standard GB, USA ou AUS
-  **Principe de pesée : Jauges de contrainte :**  
résistance électrique sur corps de déformation élastique.
-  **Principe de pesée : Système de mesure à diapason :**  
un corps de résonance est amené à osciller sous l'effet d'une charge électromagnétique
-  **Principe de pesée : Compensation de force électromagnétique :**  
bobine dans un aimant permanent. Pour les pesées les plus précises
-  **Principe de pesée : Technologie Single-Cell :**  
développement du principe de compensation de force avec une précision inégalée
-  **Homologation possible :**  
la durée de la mise à disposition de l'homologation est indiquée par le pictogramme
-  **Étalonnage DAKKS (DKD) :**  
la durée de l'étalonnage DAKKS en jours est indiquée par le pictogramme
-  **Expédition de colis :**  
la durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme
-  **Expédition de palettes :**  
la durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme

**KERN – La précision est notre affaire**

Pour garantir la précision élevée de votre balance, KERN vous propose le poids de contrôle correspondant à votre balance, dans les classes internationales de limite d'erreur OIML E1 à M3 dans les valeurs entre 1 mg et 2500 kg. En combinaison avec le certificat d'étalonnage DAKKS la meilleure condition pour un étalonnage correct de la balance.

Le laboratoire d'étalonnage KERN pour les poids de contrôle et les balances électro- niques fait partie des laboratoires d'étalonnage DAKKS les plus modernes et les mieux équipés en Europe pour les poids de contrôle, les balances et les dynamomètres. Grâce au degré d'automatisation élevé, nous pouvons effectuer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les étalonnages DAKKS des poids de contrôle, des balances et des dynamomètres.

**Volume des prestations laboratoire d'étalonnage KERN :**

- Étalonnage DAKKS des balances avec une charge maximale de 50 t
- Étalonnage DAKKS des poids dans la plage 1 mg – 2500 kg
- Détermination de volume et mesurage de susceptibilité (caractéristiques magnétiques) pour des poids de contrôle
- Gestion des instruments de contrôle via une base de données et service de rappel
- Étalonnage des dynamomètres
- Certificats d'étalonnage DAKKS (DKD) dans les langues DE, GB, FR, IT, ES, NL, PL
- Analyses de conformité et étalonnage périodique des balances et poids de contrôle

**Votre revendeur spécialisé KERN :**