

Fiche Technique

Test de scellage Tyvek® 3FSZB830108

Article N°: 3FSZB830108	Révision N°: 1
Date: 15.01.2019	Page: 1 de 1

Utilisation : Le test de scellage DuPont™ Tyvek® est utilisé pour le contrôle de routine du bon fonctionnement de votre thermosoudeuse.

La bandelette test détectera clairement les irrégularités et les endommagements du scellage

Matériau : DuPont™ Tyvek® 1073 B

Dimensions : 173 x 75 mm

Méthodes de stérilisation : n/a

Valeurs techniques : 75g/m²

Impression / indicateur : impression: 2 couleurs, bleue et noire
Indicateur: n/a

Normes: DIN EN ISO 11607

Unité de livraison : 125 bandelettes test par carton (184x82x28 mm).
Chaque carton emballé dans une enveloppe matelassée (200x275+50 mm)

Durée de conservation : 5 ans à partir de la date de fabrication dans des conditions de stockage adaptées

Température: Humidité d'air relative:
+15°C - +25°C 35 % - 50 %

Composants : La formulation de notre produit ne contient pas les composants suivants: latex naturel, PVC, bisphénol A, matériaux à risque TSE/ESB et phtalates

Les données techniques sont des valeurs approximatives qui sont soumises aux variations des procédures opérationnelles habituelles. Celles-ci ne libèrent pas de l'obligation d'effectuer une propre validation et un contrôle fonctionnel.