



Certified Quality  
Management System

**GOSSELIN™**  
A Corning Brand

## FICHE TECHNIQUE

**DESIGNATION : Pipette paille 2,2ml PP na L240,**  
25/sac, STERILE SAL 10-3

### Caractéristiques techniques

- **Capacité nominale**  
2,2 ml (l 240 mm)
- **Capacité Nominale Minimum**  
N/A
- **Capacité Nominale Maximum**  
N/A
- **Diamètre extérieur du tube**  
N/A
- **Diamètre intérieur pointe**  
N/A
- **Diamètre extérieur de la queue**  
N/A
- **Couleur du tampon**  
N/A
- **Graduations**  
N/A
- **Longueur (mm)**  
240.00
- **Diamètre d'ouverture (mm)**  
4.50
- **Capacité totale (ml)**  
2,72 ml
- **Résistance physique**  
Souple à rigide, bonne résistance mécanique, haute résistance chimique
- **Température d'utilisation du corps principal**  
-20°C/+120°C

### Conditionnement

- **Pièce(s)/sachet**  
N/A
- **Conditions de stockage (°C)**  
température ambiante (15 à 30°C)
- **Quantité par carton (pièces)**  
6000
- **Rangement**  
sachet de 25 pièces

### Références normatives

- Non hémolytique  
N/A
  - Non pyrogène  
N/A
  - Non cytotoxique  
N/A
  - Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11137  
STERILE SAL 10-3
- 

#### Précaution d'utilisation

- Usage unique
- 

#### Domaines d'application

- Industries
  
  - Environnement
  
  - Microbiologie
  
  - Laiterie
- 

#### Disponibilité produit

- Europe Moyen orient Afrique
  
- Amérique du nord
  
- Asie Pacifique
  
- Amérique Latine