



Certified Quality
Management System

GOSELIN™
A Corning Brand

FICHE TECHNIQUE

DESIGNATION : Pipette paille 5ml PP na L187,
12 boîtes x 30 sachets refermables de 10, STERILE SAL 10-3

Caractéristiques techniques

- **Capacité nominale**
5 ml (l 186 mm)
- **Capacité Nominale Minimum**
N/A
- **Capacité Nominale Maximum**
N/A
- **Diamètre extérieur du tube**
N/A
- **Diamètre intérieur pointe**
N/A
- **Diamètre extérieur de la queue**
N/A
- **Couleur du tampon**
N/A
- **Graduations**
N/A
- **Longueur (mm)**
186.00
- **Diamètre d'ouverture (mm)**
7.35
- **Capacité totale (ml)**
6,26 ml
- **Résistance physique**
Souple à rigide, bonne résistance mécanique, haute résistance chimique
- **Température d'utilisation du corps principal**
-20°C/+120°C

Conditionnement

- **Pièce(s)/sachet**
N/A
- **Conditions de stockage (°C)**
température ambiante (15 à 30°C)
- **Quantité par carton (pièces)**
3600
- **Rangement**
30 sachets de S/S 10 pièces

Références normatives

- Non hémolytique
N/A
 - Non pyrogène
N/A
 - Non cytotoxique
N/A
 - Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11137
STERILE SAL 10-3
-

Précaution d'utilisation

- Usage unique
-

Domaines d'application

- Industries

 - Environnement

 - Microbiologie

 - Laiterie
-

Disponibilité produit

- Europe Moyen orient Afrique

- Amérique du nord

- Asie Pacifique

- Amérique Latine