



REF N° F148113/F148314/F148415/F148315	SPECIFICATION PRODUIT	PAGE 1 / 1
	CAPILLAIRE PISTON CP100 , 100 µl	

1	Description /Spécification	
1.1	Description	CAPILLAIRE PISTON 100 µl F148113/F148314 : Standard F148415/F148315 : Stérilisé
1.2	Dimensions	Longueur : 45,1 mm Diamètre Intérieur pointe : 0,9 mm Diamètre extérieur (haut-milieu-bas) : 8 - 3 - 3 mm
1.3	Volume	10 - 100 µl
1.4	Matériau / Plastique	Capillaire : Polypropylène - Piston : Polyethylene + PEHD
1.5	Couleur	Translucide
1.6	Stérilisation	F148113/F148314 : N/A F148415/F148315 : Oxyde d'éthylène (EtO)
1.7	Contrôle Qualité	Contrôle matière Contrôle du produit : Contrôle des caractéristiques selon nos spécifications
1.8	Autre Information	Usage unique Modèles de pipettes appropriés : MICROMAN M100 & M100E

2	Caractéristiques	
2.1	Caractéristiques	La géométrie optimisée et la matière (polypropylène pur) assurent la distribution complète pour des résultats cohérents
2.2	Gamme de température	température maximum environ 140°C
2.3	Autoclavabilité	Non
2.4	Résistance chimique	Voir table de compatibilité chimique
2.5	Date de péremption	F148113/F148314 : N/A F148415/F148315 : 5 ans suivant date de stérilisation
2.6	Traçabilité	Traçabilité complète de la production à l'utilisateur Certificat de conformité avec protocoles et seuils de détections pour chaque lot
2.8	Autre Information	Validation suivant protocole ISO 8655

3	Conditionnement / Identification	F148312/F148313	F148412 / F148413
3.1	Pièces/Unité	96/Tipack - CP assemblés - en rack	96/Tipack - CP assemblés - en rack
3.2	Pièces /Unité commerciale	10 racks - 960	2 racks - 192
3.4	Codification N° de lot	BOXXXXXX : 3 derniers digits représente l'année de production et la semaine	
3.5	Code couleur	Jaune	