



REF N° F148560/F148180	SPECIFICATION PRODUIT	PAGE 1 /1
	CAPILLAIRE PISTON CP1000 , 1000 µl	

1	Description /Spécification	
1.1	Description	CAPILLAIRE PISTON 1000 µl F148560: Standard F148180 : Stérilisé
1.2	Dimensions	Longueur : 70,3 mm Diamètre Intérieur pointe : 1 mm Diamètre extérieur (haut-milieu-bas) : 9,4 - 7,4 - 7,4 mm
1.3	Volume	100 - 1000 µl
1.4	Matériau / Plastique	Capillaire : Polypropylène - Piston : Polyacetal
1.5	Couleur	Translucide
1.6	Stérilisation	F148560 : N/A F148180 : Rayonnement Beta
1.7	Contrôle Qualité	Contrôle matière Contrôle du produit : Contrôle des caractéristiques selon nos spécifications
1.8	Autre Information	Usage unique Modèles de pipettes appropriés : MICROMAN M1000 & M1000E

2	Caractéristiques	
2.1	Caractéristiques	La géométrie optimisée et la matière (polypropylène pur) assurent la distribution complète pour des résultats cohérents
2.2	Gamme de température	température maximum environ 140°C
2.3	Autoclavabilité	Non
2.4	Résistance chimique	Voir table de compatibilité chimique
2.5	Date de péremption	F148560 : N/A F148180 : 5 ans suivant date de stérilisation
2.6	Traçabilité	Tracabilité complète de la production à l'utilisateur Certificat de conformité avec protocoles et seuils de détections pour chaque lot
2.8	Autre Information	Validation suivant protocole ISO 8655

3	Conditionnement / Identification	F148560 / F148180
3.1	Pièces/Unité	81/Tipack - CP assemblés - en rack
3.2	Pièces /Unité commerciale	2 racks - 182
3.4	Codification N° de lot	B0XXXXXS : 3 derniers digits représente l'anneé de production et la semaine
3.5	Code couleur	Bleu