



REF N° F171703/F172603	SPECIFICATION PRODUIT	PAGE 1 / 1
	PIPETMAN DIAMOND tips DF1000 , 1000 µl , cône à filtre, gradué	



1	Description /Spécification	
1.1	Description	PIPETMAN DIAMOND tips DF1000 , 1000 µl , cône à filtre, gradué F171703 - F172603 : Stérilisé
1.2	Dimensions	Longueur : 66,5 mm Diamètre Intérieur pointe : 0,85 mm Diamètre extérieur : 8,9 mm
1.3	Volume	100 - 1000 µl
1.4	Matériau / Plastique	PP (Pure Polypropylene)
1.5	Couleur	Translucide
1.6	Stérilisation	F171703 - F172603 : Par radiation
1.7	Contrôle Qualité	Contrôle matière Contrôle du produit : Contrôle des caractéristiques selon nos spécifications
1.8	Autre Information	Usage unique Modèles de pipettes appropriés : P1000 - P1000N - F250 à F1000 - P1000G - P1000L - P1000M - F300L - F400L - F500L - F1000L

2	Caractéristiques	
2.1	Caractéristiques	La géométrie optimisée et la matière (polypropylène pur) assurent la distribution complète pour des résultats cohérents
2.2	Gamme de température	Température maximum environ 140°C
2.3	Autoclavabilité	Version standard seulement : 121°C /20 min/ 1 bar
2.4	Résistance chimique	Voir table de compatibilité chimique
2.5	Date de péremption	F171703 - F172603 : 5 ans suivant date de stérilisation
2.6	Traçabilité	Traçabilité complète de la production à l'utilisateur Certificat de conformité avec protocoles et seuils de détections pour chaque lot
2.8	Autre Information	Validation suivant protocole ISO 8655

3	Conditionnement / Identification	F171703 - F172603
3.1	Pièces/Unité	96 /Rack(Rack PP autoclavable)
3.2	Pièces /Unité commerciale	960
3.4	Codification N° de lot	ABCD1/0000 (A : lot matière / B :N° de la presse / C&D :N° de moule 1 : Année de Fabrication / 00000 : index avec 5 chiffres
3.5	Code couleur	Rack bleu