

microman[®]

E



CONFORT ET PERFORMANCE POUR LES PIPETAGES DIFFICILES



| Résultats Fiables

| Protection contre la Contamination

| Confort Optimal



Des Résultats Fiables

Les pipettes à déplacement positif MICROMAN E®, associées à leurs capillaires-pistons, offrent une précision et un confort optimal lors du pipetage d'échantillons problématiques quel que soit le type d'échantillon, même les plus complexes à pipeter : visqueux, volatils, contaminants, chauds ou froids.

Protection contre la Contamination

MICROMAN E élimine tout risque de contamination de la pipette, de l'échantillon et de l'utilisateur. La technologie à déplacement positif en fait la pipette idéale pour les liquides volatils qui peuvent contaminer et corroder vos pistons.

Le piston jetable est situé à l'intérieur du capillaire, ce qui permet aux utilisateurs de s'assurer qu'aucun échantillon ne contamine la pipette.

Confort Optimal

Le système de sécurisation du volume évite toute modification accidentelle durant le pipetage et vous apporte ainsi une confiance totale en vos résultats.

Le nouveau design de la poignée facilite la prise en main, réduit la fatigue et rend le pipetage confortable.



Description technique

Modèle	Réf.	Capillaire Piston associé	Volume (μ L)	Erreurs Maximales Autorisées			
				Gilson		ISO 8655	
				Erreur (μ L) Systematique	Erreur (μ L) Aléatoire	Erreur (μ L) Systematique	Erreur (μ L) Aléatoire
M10E	FD10001	CP10 CP10ST	1	± 0.09	≤ 0.03	± 0.2	≤ 0.1
			5	± 0.10	≤ 0.03	± 0.2	≤ 0.1
			10	± 0.15	≤ 0.06	± 0.2	≤ 0.1
M25E	FD10002	CP25 CP25ST	3	± 0.25	≤ 0.08	± 0.7	≤ 0.3
			10	± 0.27	≤ 0.08	± 0.7	≤ 0.3
			25	± 0.30	≤ 0.10	± 0.7	≤ 0.3
M50E	FD10003	CP50 CP50ST	20	± 0.34	≤ 0.20	± 0.7	≤ 0.3
			50	± 0.70	≤ 0.30	± 0.7	≤ 0.3
M100E	FD10004	CP100 CP100ST	10	± 0.50	≤ 0.20	± 1.5	≤ 0.6
			50	± 0.75	≤ 0.30	± 1.5	≤ 0.6
			100	± 1.00	≤ 0.40	± 1.5	≤ 0.6
M250E	FD10005	CP250 CP250ST	50	± 1.50	≤ 0.30	± 6	≤ 2.0
			100	± 1.70	≤ 0.30	± 6	≤ 2.0
			250	± 2.50	≤ 0.50	± 6	≤ 2.0
M1000E	FD10006	CP1000	100	± 3.0	≤ 1.6	± 12	≤ 4.0
			500	± 5.0	≤ 2.5	± 12	≤ 4.0
			1000	± 8.0	≤ 4.0	± 12	≤ 4.0

CAPILLAIRES-PISTONS			
Capillaire Piston	Modèle MICROMAN	Réf.	Qté
CP10	M10E	F148412	192
		F148312	960
CP25	M25	F148112	200
		F148012	960
CP50	M50E	F148113	200
		F148013	960
CP100	M100E	F148414	192
CP250	M250E	F148114	200
		F148014	960
CP1000	M1000E	F148560	182
CAPILLAIRES-PISTONS STERILISÉS			
CP10ST	M10E	F148413	192
		F148313	960
CP25ST	M25E	F148712	576
CP50ST	M50E	F148713	576
CP100ST	M100E	F148415	192
		F148315	960
CP250ST	M250E	F148714	576
CP1000ST	M1000E	F148180	182

Un essai ? Une démo ? Contactez-nous ! sales-fr@gilson.com

www.gilson.com/ContactUs

ISO 9001
CERTIFIED
©03/2018 Gilson International France S.A.S
Tous droits réservés. Toutes les marques
déposées sont la propriété de Gilson et de
ses filiales.

GILSON®