



Certified Quality
Management System

GOSELIN™
A Corning Brand

FICHE TECHNIQUE

DESIGNATION : Flacon octogonal 125ml PET na
gradué H105 Ø31 + bouchon inviolable na, 24/pack sous film,

Caractéristiques techniques

- **Type de fermeture**
inviolable simple fermeture
- **Température d'utilisation du corps secondaire**
-80°C/+120°C
- **Assemblage**
Non Monté
- **Hauteur (mm)**
105
- **Longueur (mm)**
53
- **Largeur (mm)**
53
- **Diamètre d'ouverture (mm)**
31.00
- **Capacité nominale**
125ml
- **Matière et couleur du flacon**
Polyéthylène naTéréphtalate souffl
- **Graduation dans la masse**
tous les 25 ml
- **Couleur du corps secondaire**
naturel
- **Matière du corps secondaire**
PEHD
- **Matière du corps tertiaire**
N/A
- **Résistance physique**
Dur, incassable, très bonne résistance mécanique
- **Température d'utilisation du corps principal**
-40°C/+50°C
- **Taille étiquette**
N/A
- **Autoclavage du corps principal**
N/A

Conditionnement

- **Conditions de stockage (°C)**
Température ambiante (15 à 30°C)
- **Quantité par carton (pièces)**
288

- **Nombre de sursac**
1 sursac
 - **Rangement**
12 packs de 24 pièces
-

Références normatives

- **ISO 11137**
N/A
 - **Non hémolytique**
N/A
 - **Non pyrogène**
N/A
 - **Non cytotoxique**
N/A
 - **Absence de métaux lourds:**
Matière conforme à la directive CE/94/62
 - **Norme NF en 13972 février 2003**
Conteneur en plastique rigide Définition des capacité nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
 - **Alimentarité**
Matière conforme au règlement n° 1935/2004
 - **Basé sur la norme ISO 11 137**
N/A
 - **Marquage CE**
N/A
 - **Directive 98/79/CE**
N/A
 - **Péremption**
N/A
 - **Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11137**
Néant
-

Précaution d'utilisation

- **Usage unique**
 - **Conservation en température négative**
N/A
-

Domaines d'application

- **Industries**
 - **Microbiologie**
-

Disponibilité produit

- **Europe Moyen orient Afrique**
- **Amérique du nord**

■ Asie Pacifique

■ Amérique Latine

DOMINIQUE DUTSCHER SAS