

DEUTSCH & NEUMANN GmbH



Tuyau à gaz de sécurité

Enregistr. DIN-DVGW no DG-4607AU2366



Votre sécurité dans le laboratoire: Le tuyau à gaz de sécurité

Enregistr. DIN- DVGW no DG-4607AU2366

° Notre produit vous apporte la sécurité gaz nécessaire dans votre laboratoire.

1. Sécurité et qualité

Vérifié et contrôlé - DVGW - Reg. no. DG-4607AU2366

2. Caractéristiques

Le tuyau, les raccords et la protection (ressort intérieur) correspondent d'une manière optimale et sûre aux exigences de résistance à l'étirage, flexion, décallottage, étanchéité vieillissement et thermique. Convient à tous les gaz d'après directives DVGW G 260 I et II, avec des pressions d'utilisation jusqu'à 100 mbar et des températures jusqu'à 70° C.

3. Avantages

La flexibilité et l'élasticité du tuyau ainsi que sa fiabilité permettent également son intégration dans des meubles de laboratoire et garantissent la maniabilité et la stabilité des brûleurs de laboratoire. Pas de possibilité d'écrasement (interruption de l'arrivée du gaz) grâce à un ressort intégré - Fiabilité.

Les raccords élastiques adhèrent et sont étanches, sans collier de fixation, sur les olives selon DIN 12898.

4. Gamme

Longueur nominale : 0,5 m; 0,6 m; 0,75 m; 1 m; 1,25 m; 1,5 m; 2 m; 3 m.
Autres longueurs sur demande.



Matériel de laboratoire, modèle de qualité et de sûreté pour
le laboratoire industriel, enseignement, recherche, etc...
Demander notre catalogue général.

DEUTSCH & NEUMANN GmbH

Richard-Wagner-Straße 48-50
D - 10 585 Berlin

Telefon +49-(0)30 - 34 79 11-0 Fax +49-(0)30 - 34 79 11 99

E-Mail: Deutsch-Neumann@t-online.de Internet: <http://www.Deutsch-Neumann.de>

