



THERMOSOUDEUSES à défilement continu



TS 45
TS 45D
TS 45N/DN

La qualité à petit prix

La gamme **TS 45 / TS 45D** est tout spécialement adaptée aux petites unités de stérilisation, centres **dentaires**, laboratoires...

Ses atouts :

- Une gamme compacte, pratique, résistante et fiable
- Une excellente qualité de soudure (vapeur, Tyvek®, OE...)
- Conforme aux normes : CE, EN 868-5, ISO 11607-2 (N)
- Fabriquée en France





Soudreuse **TS 45D** avec table lisse



Soudreuse **TS 45**

	TS 45 / 45N	TS 45D / 45DN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Type : Thermosoudeuse à défilement continu	✓	✓
Normes : CE / CEM	✓	✓
Normes : EN 868-5, DIN 58953-7	✓	✓
Norme : EN ISO 11607-2	- / ✓	- / ✓
Certificat de calibration (COFRAC att.)	option	option
Gestion par microprocesseur	✓	✓
Affichage / écran de contrôle	LCD 1 ligne	LCD 1 ligne
Température d'utilisation	20-230°C	20-230°C
Tolérance de température	2%	2%
Démarrage & arrêt du moteur par cellule de détection automatique	-	✓
Mise en veille automatique (stand-by)	✓	-
Sécurité : Démarrage possible lorsque la température de consigne est atteinte	✓	✓
Sécurité : Arrêt automatique de surchauffe (250°C)	✓	✓
Sécurité : Contrôle et validation des paramètres critiques suivant ISO 11607-2 (température & pression)	- / ✓	- / ✓
Sécurité : Arrêt automatique si dérive des paramètres critiques	- / ✓	- / ✓
Guide papier fixe	✓	✓
Largeur de soudure	15mm	15mm
Longueur de soudure	illimitée	illimitée
Emballages de stérilisation compatibles : vapeur / OE / alu / Tyvek®	✓	✓
Alimentation électrique	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Puissance	400 W max.	400 W max.
Capot carrosserie	inox	inox
Dimensions L x l x H (mm)	440 x 250 x 140	440 x 250 x 140
Poids (Kg)	8	8
ACCESSOIRES		
Support de travail lisse inox (580 x 160 x 50 mm)	option	option
Support de travail avec rouleaux convoyeurs (800 x 300 x 50 mm)	option	option