
Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Une qualité qui a fait ses preuves à maintes reprises : à l'échelle mondiale, les tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle ont démontré qu'ils étaient fiables pour la mesure des gaz dans l'air ambiant.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



Échelle de mesure bien lisible
– virage net de la coloration grâce à un mélange optimal de réactifs et à un marquage net de l'échelle : le résultat est connu rapidement et sans difficultés
– le marquage est déterminé individuellement pour chaque lot – pour une haute qualité de mesure.

Couche préliminaire

Nombre de coups de pompe

Couche indicatrice avec échelle

Unité de concentration

Tube Dräger ouvert après la mesure
– le gaz à mesurer provoque un virage net de la coloration
– L'échelle est imprimée individuellement sur chaque lot de tube

Dräger. La technologie pour la vie.

Avantages

Mesure rapide et fiable

Plus de 200 tubes réactifs Dräger sont disponibles pour les mesures ponctuelles précises de plus de 500 gaz et vapeurs.

Easy handling

Les tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle à court terme s'utilisent soit manuellement en association avec la pompe Dräger Accuro, soit automatiquement avec la pompe Dräger X-act® 5000

Champs d'application

Un grand nombre de gaz et vapeurs différents peuvent être mesurés avec les tubes réactifs Dräger. Ces tubes sont par exemple utilisés pour la détermination des pics de concentration, la mesure des niveaux d'exposition dans la zone d'inhalation, la détection de fuites potentielles ainsi que pour l'analyse de l'air dans les égouts, conduits, citernes ou autres espaces confinés.

Flexible use

A large number of different gases and vapors can be measured by the Short-term Tubes. These tubes are used e.g. for the determination of concentration peaks, the measurement of exposures in the inhalation area, the determination of possible leakages as well as for the analysis of air in sewers, shafts, tanks or other confined spaces.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Composants du système



D-19328-2009

Dräger Accuro

Une mesure fiable à une seule main. La pompe manuelle de détection de gaz Accuro vous permet d'utiliser les tubes réactifs Dräger qui ont fait leurs preuves pour réaliser des mesures dans des conditions extrêmes. Les tubes réactifs Dräger, simples d'utilisation, sont fabriqués et calibrés avec la pompe Dräger Accuro afin de fournir un système de mesure fiable.



D-12091-2010

Dräger X-act® 5000

La nouvelle pompe automatique Dräger X-act® 5000 pour tubes est la première solution tout-en-un conçue pour les mesures avec les tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle et les tubes et systèmes d'échantillonnage. Sa simplicité d'utilisation et son haut degré de fiabilité complètent la mesure et l'échantillonnage de gaz, de vapeurs et d'aérosols.



ST-1354-2004

Méthode de détection dans les liquides (DLE)

Une solution simple, rapide et économique : la méthode de détection dans les liquides permet d'analyser des substances volatiles dangereuses présentes dans des échantillons liquides.



D-6654-2009

Dräger Aerotest® Alpha

L'Aerotest Alpha offre une qualité supérieure de mesure des impuretés dans l'air respirable dans le domaine des basses pressions.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Composants du système



ST-1339-2004

Dräger Simultan Test CO_2

Le Dräger Simultan Test CO_2 permet de mesurer la pureté du dioxyde de carbone (CO_2) dans le domaine des basses pressions (3 bars).



ST-1179-2008

Dräger Aerotest® Simultan HP

L'Aerotest® Simultan HP Dräger est utilisé pour vérifier la qualité de l'air respirable pour les applications à haute pression.

Accessoires



ST-1990-2005

Dräger TO 7000

En utilisant le coupe-tube Dräger TO 7000, les tubes classiques pour mesure ponctuelle ainsi que les tubes à ampoule et doubles peuvent être ouverts facilement sans laisser de rebords irréguliers.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Accessoires



D-13066-2010

Sonde d'air chaud

Permet la mesure de gaz extrêmement chauds, par ex., dans les usines de combustion.



D-13069-2010

Sonde rigide 400

Est utilisée pour la mesure des dégagements gazeux dans les conteneurs.



D-13067-2010

Sonde d'échappement de véhicule

Permet la mesure de gaz extrêmement chauds, par ex., dans les usines de combustion.



ST-14319-2008

Tuyau rallonge de 1 m, 3 m, 10 m, 15 m, 30 m

Pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès comme des puits.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Pour vos commandes

Tubes réactifs Dräger (extrait*)	Domaine de mesure Standard [20 °C, 1.013 hPa]	Durée de mesure [min]	Conditionnement	Référence
Acide chlorhydrique 1 / a	1 – 10 ppm	2	10	CH 29 501
Acide chlorhydrique 50 / a	500 – 5.000 ppm / 50 – 500 ppm	30 sec. / 4	10	67 28 181
Acide fluorhydrique 1,5 / b	1,5 – 15 ppm	2	10	CH 30 301
Ammoniac 0,25 / a	0,25 – 3 ppm	1	10	81 01 711
Ammoniac 0,5 % / a	0,5 – 10 Vol.-%	20 sec.	10	CH 31 901
Ammoniac 2 / a	2 – 30 ppm	1	10	67 33 231
Ammoniac 5 / a	5 – 70 ppm	1	10	CH 20 501
Ammoniac 5 / b	5 – 100 ppm	10 sec.	10	81 01 941
Bromure de méthyle 0,2 / a	0,2 – 2 ppm / 2 – 8 ppm	8 / 4	10	81 03 391
n-Butanol 10/a	10 – 250 ppm / 250 – 2000 ppm	6 / 1	10	81 03 861
Chlore 0,2 / a	0,2 – 3 ppm	3	10	CH 24 301
Chlorure de vinyle 0,5 / b	5 – 30 ppm / 0,5 – 5 ppm	30 sec. / 3	10	81 01 721
Dioxyde de carbone 0,1 % / a	0,5 – 6 Vol.-% / 0,1 – 1,2 Vol.-%	30 sec. / 2,5	10	CH 23 501
Dioxyde de carbone 0,5 % / a	0,5 – 10 Vol.-%	30 sec.	10	CH 31 401
Dioxyde de carbone 1 % / a	1 – 20 Vol.-%	30 sec.	10	CH 25 101
Dioxyde de carbone 5 % / A	5 – 60 Vol.-%	2	10	CH 20 301
Dioxyde de carbone 100 / a	100 – 3.000 ppm	4	10	81 01 811
Dioxyde de soufre 0,5 / a	1 – 25 ppm / 0,5 – 5 ppm	3 / 6	10	67 28 491
Dioxyde de soufre 1 / a	1 – 25 ppm	3	10	CH 31 701
Ethanol 100 /a	100 – 3000 ppm	1,5	10	81 03 761
Fluorure de sulfuryle 1 / a (5)	1 – 5 ppm	2	5	81 03 471
Formaldéhyde 0,2 / a	0,5 – 5 ppm / 0,2 – 2,5 ppm	1,5 / 3	10	67 33 081
Gaz naturel (5)	qualitatif	100 sec.	5	CH 20 001
Hydrocarbures d'essence 10 / a	10 – 300 ppm	1	10	81 01 691
Hydrocarbures d'essence 100 / a	100 – 2.500 ppm	30 sec.	10	67 30 201
Hydrogène phosphoré 0,01 / a	0,1 – 1 ppm / 0,01 – 0,3 ppm	2,5 / 8	10	81 01 611
Hydrogène phosphoré 0,1 / c	0,5 – 3 ppm / 0,1 – 1 ppm	1 / 2,5	10	81 03 711
Hydrogène phosphoré 50 / a	50 – 1.000 ppm	2	10	CH 21 201
Hydrogène sulfuré	0,2 – 5 ppm	5	10	81 01 461

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

0,2 / a				
Hydrogène sulfuré 0,2 / b	0,2 – 6 ppm	55 sec.	10	81 01 991
Hydrogène sulfuré 0,5 / a	0,5 – 15 ppm	6	10	67 28 041
Hydrogène sulfuré 0,2 % / A	0,2 – 7 Vol.-%	2	10	CH 28 101
Hydrogène sulfuré 1 / c	10 – 200 ppm / 1 – 20 ppm	20 sec. / 3	10	67 19 001
Hydrogène sulfuré 2 / a	20 – 200 ppm / 2 – 20 ppm	20 sec. / 3,5	10	67 28 821
Hydrogène sulfuré 5 / b	5 – 60 ppm	4	10	CH 29 801
Hydrogène sulfuré 100 / a	100 – 2.000 ppm	30 sec.	10	CH 29 101
Kit simultané - fumigation	Gaz de fumigation	3	10	81 03 410
Méthanol 20/a	20 – 250 ppm / 200 – 5000 ppm	6 / 2	10	81 03 801
Monoxyde de carbone 2 / a	2 – 60 ppm	4	10	67 33 051
Monoxyde de carbone 5 / c	100 – 700 ppm / 5 – 150 ppm	50 sec. / 2,5	10	CH 25 601.
Monoxyde de carbone 10 / b	100 – 3.000 ppm / 10 – 300 ppm	20 sec. / 4	10	CH 20 601
Oxyde d'éthylène 1 / a	1 – 15 ppm	8	5	67 28 961
Oxygène 5 % / B	5 – 23 Vol.-%	1	8	67 28 081
Ozone 0,05 / b	0,05 – 0,7 ppm	3	10	67 33 181
Peroxyde d'hydrogène 0,1 / a	0,1 – 3 ppm	3	10	81 01 041
Phénol 1 / b	1 – 20 ppm	5	10	81 01 641
i-Propanol 50/a	50 – 4000 ppm	2,5	10	81 03 741
Vapeur d'eau 0,1	1 – 40 mg / l	2	10	CH 23 401
Vapeur d'eau 0,1 / a	0,1 – 1,0 mg / l	1,5	10	81 01 321
Vapeurs nitreuses 0,2 / a	0,2 – 6 ppm / 5 – 30 ppm	75 sec. / 30 sec.	10	81 03 661
Xylène 10 / a	10 – 400 ppm	1	10	67 33 161

* Autres tubes réactifs sur demande

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Notes

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

9104 885 | 17.09-1 | HQ | PP | Sous réserve de modifications | © 2017 Drägerwerk AG & Co. KGaA

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE
Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant commercial régional sur : www.draeger.com/contact