FICHE TECHNIQUE

Désignation

- MEMBRANE ACETATE 0,45µm
  47mm STERILES x 100



Référence

- 146597

Unité de vente

100

Caractéristiques techniques

- Application : Dénombrement microbien
- Champ d'application : Biocharge / Dénombrement microbien
- Industrie : Food & Beverage
- Marché : Environnemental / Test d'eau
- Bord hydrophobe : None
- Diamètre du filtre : ⌀ 47 mm
- Epaisseur de la membrane : 120 µm
- Mouillabilité : Hydrophile
- Point de bulle : ≥ 2 bar
- Pression d'éclatement : ≥ 0.4 bar
- Seuil de rétention : 0.45 µm
- Emballage : Sterile, individually packed
- Nombre d'unités : 100
- Type : Membrane filter
- Type de Paquet : Emballé individuellement
- Composition des filtres : Acétate de cellulose
- Matériau constitutif de la membrane : Acétate de cellulose (CA)
- Adsorption : BSA < 10 µg/cm²
- Couleur | couleur du quadrillage : blanc (avec / sans quadrillage)
- Débit : ≥ 65 mL/min/cm²/bar (Water)
- Milieux de culture : s.o.
- Conditions de livraison : Stérile
- Procédures de stérilisation : By autoclaving at 121 °C or 134 °C



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com