FICHE TECHNIQUE

Désignation

- VIVASPIN 2 PES 3 KD x25



Référence

- 146660

Unité de vente

25

Caractéristiques techniques

- Application : Concentration; Diafiltration; Désalage; Echange de tampon
- Industrie : Pharma
- Marché : Recherche; Environmental
- Utilisation prévue : Usage Général de Laboratoire (UGL)
- Longueur totale : 126 mm
- Surface membranaire : 1.2 cm^2
- Seuil de coupure (MWCO) : 3 kDa
- Nombre d'unités : 25
- Type d'échantillon : Macromolécule; Protéine; Peptide; Nanoparticules; Virus; VLP; Vecteur viral; Exosome; LNP; Acide nucléique
- Type de dispositif : Centrifuge
- Certification : Norme ISO 9001
- Composants Animaux : Non
- Capuchon de concentrateur : Polycarbonate (PC)
- Corps/manchon du concentrateur : Polycarbonate (PC)
- Flacon à filtrat : Polycarbonate (PC)
- Matériau constitutif de la membrane : Polyéthersulfone (PES)
- Volume d'alimentation recommandé : 0.4 - 3 mL
- Capacité maximale, Rotor à godet oscillant : 3 mL
- Capacité maximale, rotor à angle fixe : 2 mL
- Plage de volume : 0.4 - 3 mL
- Volume anti-assèchement : 8 µL
- Volume minimum de recirculation : N/A
- Volume mort : < 10 µL



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com