FICHE TECHNIQUE

Désignation

- VIVASPIN 2 HYDROSART 5 KD
  x25



Référence

- 146687

Unité de vente

25

Caractéristiques techniques

- Application : Diafiltration; Ultrafiltration
- Champ d'application : Buffer exchange; Concentration; Desalting; Enrichissement; Formulation; Fractionnement; Polissage
- Utilisation prévue : Usage Général de Laboratoire (UGL)
- Surface membranaire : 1.2 cm²
- Seuil de coupure (MWCO) : 5 kDa
- Marque : Vivaspin® 15R
- Nombre d'unités : 25
- Type d'échantillon : Protéine; Peptide; Nanoparticules; Virus; Vecteur viral; Exosome; Acide nucléique
- Type de filtre : Centrifuge
- Certification : Norme ISO 9001
- Composants Animaux : Non
- Matériau constitutif de la membrane : Hydrosart® Cellulose Régénérée (RC)
- Matériaux du corps : Polycarbonate (PC)
- Vitesse recommandée : 4,000 - 8,000 g
- Volume d'alimentation recommandé : 0.4 - 3 mL
- Volume de rétention minimal : 8 µL



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com