FICHE TECHNIQUE

Désignation

- VIVASPIN 6 PES 5 KD x25



Référence

- 146706

Unité de vente

25

Caractéristiques techniques

- Application : Concentration; Diafiltration; Dessalage|changement de tampon; Ultrafiltration
- Champ d'application : Développement biologique; Préparation d'échantillons environnementaux; Développement de formulation; Recherche en sciences de la vie; Recherche en nanotechnologie; Biologie structurelle; Développement de vaccins
- Marché : BioPharma; Recherche; Environmental
- Utilisation prévue : Usage Général de Laboratoire (UGL)
- Longueur totale : 122 mm
- Surface membranaire : 2.5 cm^2
- Seuil de coupure (MWCO) : 5 kDa
- Marque : Vivaspin®
- Nombre d'unités : 25
- Type d'échantillon : Macromolécule; Protéine; Peptide; Nanoparticules; Virus; VLP; Vecteur viral; Exosome; LNP; Acide nucléique
- Type de dispositif : Centrifuge
- Certification : Norme ISO 9001
- Composants Animaux : Non
- Capuchon de concentrateur : Polypropylène (PP)
- Corps/manchon du concentrateur : Polycarbonate (PC)
- Flacon à filtrat : Polycarbonate (PC)
- Matériau constitutif de la membrane : Polyéthersulfone (PES)
- Volume d'alimentation recommandé : 2 - 6 mL
- Capacité maximale, Rotor à godet oscillant : 6 mL
- Capacité maximale, rotor à angle fixe : 6 mL
- Plage de volume : 2 - 6 mL
- Volume anti-assèchement : 30 µL
- Volume mort : < 10 µL



Dominique DUTSCHER SAS
ZC, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com