FICHE TECHNIQUE

Désignation

- VIVASPIN 20 PES 0,2µm x48



Référence

- 146761

Unité de vente

48

Caractéristiques techniques

- Application : Macromolecule Concentration; Cell Removal / Harvest
- Champ d'application : Clarification; Concentration; Diafiltration; Desalting; Buffer exchange
- Marché : BioPharma; Recherche; Environmental
- Utilisation prévue : Usage Général de Laboratoire (UGL)
- Longueur totale : 116 mm
- Surface membranaire : 6.0 cm²
- Seuil de coupure (MWCO) : 0.2 µm
- Marque : Vivaspin®
- Nombre d'unités : 48
- Type d'échantillon : Macromolécule; Protéine; Peptide; Nanoparticules; Virus; VLP; Vecteur viral; Exosome; LNP; Acide nucléique
- Type de dispositif : Centrifuge; Pression de gaz
- Certification : Norme ISO 9001
- Composants Animaux : Non
- Capuchon de concentrateur : Polypropylène (PP)
- Corps/manchon du concentrateur : Polycarbonate (PC)
- Flacon à filtrat : Polycarbonate (PC)
- Matériau constitutif de la membrane : Polyéthersulfone (PES)
- Membrane : Polyéthersulfone (PES)
- Volume d'alimentation recommandé : 5 - 20 mL
- Capacité maximale, Rotor à godet oscillant : 20 mL
- Capacité maximale, rotor à angle fixe : 14 mL
- Plage de volume : 5 – 20 mL
- Volume anti-assèchement : 50 µL
- Volume avec tête de pression : 15 mL
- Volume mort : < 20 µL



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com