
FICHE TECHNIQUE

Désignation

- UNITE DE FILTRATION
  VIVAFLOW 200 5000 DALTON
  HYDROSART



Référence

- 147061

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Application : Ultrafiltration; Diafiltration
- Champ d’application : Buffer exchange; Concentration; Desalting; Enrichissement; Formulation; Fractionnement; Polissage
- Utilisation prévue : Destiné Exclusivement à la Recherche (RUO)
- Surface membranaire : 200 cm²
- Seuil de coupure (MWCO) : 5 kDa
- Marque : Vivaflow®
- Nombre d'unités : 1
- Type d'échantillon : Exosome; Acide nucléique; Protéine; Peptide; Nanoparticules; Vecteur viral; Virus; Eau
- Type de filtre : TFF
- Certification : Norme ISO 9001
- Composants Animaux : Non
- Matériau constitutif de la membrane : Hydrosart® Cellulose Régénérée (RC)
- Matériau du tube : PolyChlorure de Vinyle (PVC)
- Matériaux du corps : Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- Débit recommandé : 200 - 400 mL/min
- Pression de fonctionnement maximale : 4 bar
- Volume d'alimentation recommandé : 1,000 - 2,500 mL
- Volume de rétention minimal : 20 mL



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com