FICHE TECHNIQUE

Désignation

- VIVASPIN TURBO 15
  MEMBRANE RC 5 KD x48



Référence

- 147091

Unité de vente

48

Caractéristiques techniques

- Application : Ultrafiltration; Diafiltration
- Champ d'application : Développement biologique; Préparation d'échantillons environnementaux; Développement de formulation; Recherche en sciences de la vie; Recherche en nanotechnologie; Biologie structurelle; Développement de vaccins
- Utilisation prévue : Destiné Exclusivement à la Recherche (RUO)
- Surface membranaire : 8.6 cm^2
- Seuil de coupure (MWCO) : 5 kDa
- Marque : Vivaspin® Turbo
- Nombre d'unités : 48
- Type d'échantillon : Macromolécule; Protéine; Peptide; Nanoparticules; Virus; VLP; Vecteur viral; Exosome; LNP; Acide nucléique; Eau; EV; EP
- Type de filtre : Centrifuge
- Certification : Norme ISO 9001
- Composants Animaux : Non
- Matériau constitutif de la membrane : Cellulose Régénérée (RC)
- Matériaux du corps : Copolymère styrène-butadiène (SBC)
- Vitesse recommandée : 4,000 - 6,000 g
- Volume d'alimentation recommandé : 2 - 15 mL
- Volume de rétention minimal : 120 µL



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com