Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- ANALYSEUR D'HUMIDITE SARTORIUS MA 160 IR ASSISTANT METHODE



Référence

- 147924

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Accessoires inclus : Housse de protection; Filtre en fibre de verre
- Imprimante de données : Externe (en option)
- Application : Standard and thermo-sensitive applications
- Poids de calibrage intégré : Non
- Accès à la chambre à échantillon : Removable hood with wide opening angle; SoftClose mechanism
- Affichage de la valeur mesurée : % moisture, % dry weight, g moisture, g dry weight, ATRO (ratio) in %M/S
- Entrée manuelle de poids de tare : Non
- Interface utilisateur : Interface intuitive et conviviale (écran tactile) et invite de menu facile à comprendre pour guider l'utilisateur
- Mode d'analyse : Fully automatic, semiautomatic mg (1 mg – 50 mg | 5 sec. – 300 sec.), semiautomatic % (0.1% – 5.0% | 5 sec. – 300 sec.), timer settings (02:00 – 99.59 min.), manual
- Mode de dessiccation : Standard drying, gentle drying, MA35 mode
- Mémoires pour programmes : 100
- Mémorisation des valeurs mesurées : Fully automatic storage of the last 999 results
- Nombre maximum de programmes : 100
- Possibilité de changement ultérieur de l'unité chauffante selon le principe Plug&Dry® : Non
- Protection par mot de passe : Oui
- Précision de lecture : 1 mg, 0.01 %
- reproTEST : Menu function to check the performance of the heating unit and the weighing system using a ReproEasy pad
- Interface de données : RS232C unidirectional
- Profondeur : 400 mm
- Configurations spécifiques par pays : s.o.
- Ligne de produits : MA160
- Marque : MA160
- Edition de procès-verbaux conformes à ISO/BPL : Conforme aux BPL, standard inaltérable ou impression configurable par l'ultilisateur | Mode d'économie de papier pour les enregistrements courts
- Version spéciale conforme aux réglementations de la FDA et du HACCP : Yes
- Capacité de pesée maximale : 200 g
- Plage d'humidité recommandée : 1 – 99%



Dutscher
2C, rue de Strasbourg - 67 670 Eschau Cedex
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

FICHE TECHNIQUE

- Tension électrique : 115 - 230 V
- Plage de température : 40°C – 200°C, adjustable in 1-degree increments
- Précision de mesure du système de pesage : 1 mg
- Source de chauffage : AURI heater for fast and homogenious heating



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com