Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- ANALYSEUR D'HUMIDITE INFRAROUGE



Référence

- 148947

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Imprimante de données : Interne (intégrable en option), externe (en option)
- Application : Very dry, thermo-sensitiv samples
- Poids de calibrage intégré : Oui
- Accès à la chambre à échantillon : Avec un capot motorisé
- Affichage de la valeur mesurée : % moisture, % dry weight (solids), % RATIO, g residue, g/kg residue, mg weight loss, calculated value (measured value × factor)
- Entrée manuelle de poids de tare : Oui
- Fonction asap de détermination des paramètres : Oui
- Interface utilisateur : Menu contextuel avec messages et symboles alphanumériques interactifs, saisie de texte pour l'identification des échantillons à l'aide de touches programmables, clavier numérique pour l'identification des échantillons et la saisie des paramètres
- Mode d'analyse : Entièrement automatique, semi-automatique, selon un critère de temps prédéfini 3 × 0,1-999 min., selon un critère de temps prédéfini + entièrement/semi-automatique 2 × 0,1-999 min. + automatique
- Mode de dessiccation : Dessiccation standard, dessiccation rapide, dessiccation délicate, dessiccation par niveaux/temps 3 × 0,1-999 min.
- Mémoires pour programmes : 30
- Mémorisation des valeurs mesurées : Statistiques des 9999 dernières mesures, valeur finale jusqu'à l'analyse suivante
- Nombre maximum de programmes : 30
- Possibilité de changement ultérieur de l'unité chauffante selon le principe Plug&Dry® : Oui
- Protection par mot de passe : Oui
- Précision de lecture : 0.1 mg, 0.001 %
- reproTEST : Built in reproTEST for determining the repeatability of the weighing system
- Interface de données : RS232C unidirectional
- Diamètre du plateau de pesée : ⌀ 90 mm
- Profondeur : 453 mm
- Ligne de produits : MA100
- Marque : MA100
- Edition de procès-verbaux conformes à ISO/BPL : configurable par l'ultilisateur



Dutscher SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

FICHE TECHNIQUE

- Version spéciale conforme aux réglementations de la FDA et du HACCP : No, conversion kit YDS03MA necessary
- Capacité de pesée maximale : 100 g
- Plage d'humidité recommandée : 0.005 – 99.995%
- Tension électrique : 230 V
- Plage de température : 30°C – 180°C, adjustable in 1-degree increments
- Précision de mesure du système de pesage : 0.1 mg
- Source de chauffage : Elément chauffant céramique, délicat et uniforme

Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 99 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

