sartorius

arium® Wasseraufbereitungssysteme



turning science into solutions

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

arium® Laborwassersysteme – Wasseraufbereitung

arium® Laborwassersysteme begeistern durch anwendungsorientierte Bedienkonzepte. Arbeitsabläufe lassen sich schneller und sicherer gestalten, die tägliche Laborarbeit wird einfacher und der langfristige wirtschaftliche Betrieb des eingesetzten Systems gewährleistet. Alle Geräte bieten größtmögliche Flexibilität, da sie Sie perfekt in Ihr Laborumfeld integrieren und an Ihre Anforderungen anpassen können.

Über 70 Gerätevarianten erfüllen alle Anforderungen an Wasserqualitäten und Anwendungen. Speziell auf die Systeme abgestimmte arium® bagtank Technologie und die innovative iJust Funktion erlauben signifikant wirtschaftlichere Wasserverbräuche und einen effizienteren Betrieb der Systeme als herkömmliche Lösungen. Alle Geräte werden bereits zertifiziert geliefert, Qualifizierung und Wartung sind ergänzende Serviceleistungen, mit denen die Einsatzmöglichkeiten noch erweitert werden können.



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

mit Mehrwert



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Prozesssicherheit dank höchster Wasserqualität

Niedrige Nachweisgrenzen und sensitive Analysegeräte erfordern Laborwasser mit konstant hoher Qualität. Mit den arium® Laborwassersystemen können Sie bei Ihren kritischen, analytischen Anwendungen immer auf zuverlässige Ergebnisse vertrauen. Sie erfüllen höchste Qualitätsanforderungen und sorgen so für beste reproduzierbare Ergebnisse.

Zeitersparnis und Anwendersicherheit durch innovatives bagtank System

Die Lagerung des Reinwassers erfolgt im geschlossenen arium® bagtank System. Hier wird das aufbereitete Reinwasser sicher vor Sekundär-Kontaminationen geschützt. Das gewährleistet gleichbleibende Wasserqualität und damit reproduzierbare Ergebnisse.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tanksystemen spart die arium® bagtank Technologie Zeit, da der Bag in weniger als 5 Minuten gewechselt werden kann. Gleichzeitig erhöht es die Anwendersicherheit, da die aufwändigen Reinigungsprozeduren mit gesundheitsgefährdenden Chemikalien entfallen. Rollen bringen den arium® bagtank schnell und bequem an wechselnde Einsatzorte.



DOMINIQUE DUTSCHER SAS



Einfache Bedienung durch Touch-Funktion

Von den Grundeinstellungen bis zur Wasserentnahme lassen sich sämtliche Funktionen mit Touch-Bedienung steuern. Navigieren Sie intuitiv durch die übersichtlich gegliederte Bedienoberfläche des Displays – auch mit Handschuhen. Messwerte, Flussdiagramme und Warnmeldungen werden stets aktuell im Display angezeigt.

Wasserentnahmen erfolgen wahlweise manuell über den Slider, mittels Fußschalter oder über die Favoritenfunktion. Letztere vereinfacht insbesondere die tägliche Entnahme von wiederkehrenden Volumina.

Kosteneinsparungen durch geringe Wartungszeiten

Verbrauchsmaterialien lassen sich schnell und einfach austauschen, das reduziert den Wartungsaufwand auf ein Minimum.

Optimierter Wasserverbrauch durch iJust

iJust optimiert die Produktwasserqualität und den Wasserverbrauch. Dabei steuert eine intelligente Software auf der Basis erhobener Messdaten für $CaCO_3$ und CO_2 ein Ventil am Konzentratablauf.

Die Vorteile:
- Wirtschaftlicherer Wasserverbrauch
- Höchste Produktwasserqualität zu jeder Zeit
- Längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwasseranlagen

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Mehr Flexibilität

Die unterschiedlichen Module der arium® Systeme bieten für jede Aufgabenstellung im Labor die perfekte Lösung. Das Display befindet sich auf Augenhöhe. Die Entnahmestelle platzieren Sie genau dort, wo sie Sie benötigen. Das System können Sie beliebig je nach Ihren räumlichen Gegebenheiten an beliebiger Stelle bei sich im Labor integrieren.



Tischgerät

Platzsparendes, kompaktes Design, die Wasserentnahme erfolgt direkt am Display.



Dosierpistole mit Stativ

Die über 70 cm höhenverstellbare und ergonomisch geformte Dosiereinheit sorgt für entspanntes Arbeiten mit nur einer Hand. Die verlängerte Schlauchführung erlaubt einen erweiterten Arbeitsbereich von 3,7 m. Kombinierbar mit allen Tisch-, Wand- und Einbausystemen.



DOMINIQUE DUTSCHER SAS



Wandgerät

Das Wandgerät spart wertvolle Fläche auf dem Labortisch. Display und Entnahmeeinheit sind unten angeordnet und garantieren ergonomische Bedienabläufe.



Einbaugerät

Diese Variante schafft Platz auf und über dem Labortisch. Die Bedieneinheit mit Display und Wasserentnahme wird wahlweise an der Wand montiert oder erfolgt über das Multifunktionsstativ.



Dosierpistole mit Wandhalterung

Die ergonomisch geformte und leicht zu handhabende Dosiereinheit wird platzsparend an der Wand montiert. Für alle Tisch-, Wand- und Einbausysteme.

Multifunktionsstativ

Vereint die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Display- und Entnahmefunktionen mit der Flexibilität des über 70 cm höhenverstellbaren Stativs.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Immer genau das richtige System

Eine Auswahl aus über 70 verschiedenen Gerätevarianten bietet maßgeschneiderte Lösungen ohne Kompromisse für alle Anwendungen.

Features

iJust
Optimierte Produktwasserqualität und Wasserverbrauch; längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwasseranlagen

arium® bagtank System
Sicherer Schutz vor Sekundär-Kontaminationen; Zeitersparnis durch einfaches Wechseln des arium® bags; Anwenderschutz durch Vermeidung von Reinigungschemikalien

Display mit Touch-Funktion
Übersichtlich gegliederte Bedienoberfläche mit intuitiver Navigation; kontinuierliche Anzeige von Messwerten und Warnmeldungen

Hochwertige Ausstattung
Serienmäßig mit integrierter Speisewasser-Leitfähigkeitsmessung, integriertem Druckregler, integrierter Ablagefläche uvm.

Maximale Systemflexibilität
Vielfältige Hardware-Konfiguration, Bedien- und Entnahmeeinheit flexibel platzierbar, einfache und platzsparende Integration

Höchste Wasserqualität
Erfüllt und übertrifft ASTM Typ 1; ausgezeichnete Rückhalteraten von RNasen, DNasen und Endotoxinen sowie Reduktion des TOC's; geeignet für anspruchsvolle biologische und analytische Anwendungen wie z.B. Zellkultur und Chromatographie

SOP-Monitoring
Graphische und akustische Signale zur Anzeige von Wartungen, Alarmmeldungen bei Über- und Unterschreitung von Grenzwerten und Wechselintervallen

Favoritenfunktion
Schnellzugriff für vorprogrammierte Volumenentnahme

EDI-Technologie
Konstant hohe Typ-2-Wasserqualität; elektrochemisch entsalzt

Wassertyp

ASTM Typ 1

Typ 2

Typ 3

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



arium® comfort Serie

Kombinierte Rein- und Reinstwassersysteme.



arium® pro Serie

Reinstwassersysteme; anwendungsspezifische Geräte-konfigurationen frei wählbar.



arium® advance Serie

Reinwassersysteme

✓		✓
✓		✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	
✓	✓	✓
✓	✓	
comfort II		advance EDI

comfort I und comfort II	alle arium® pro Geräte	
comfort II		advance EDI
comfort I		advance RO

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



arium® comfort Serie

arium® comfort Geräte vereinen Vorbehandlung und finale Aufbereitungstechnologien in einem Gerät. Platzsparend, durch ihr kompaktes Design liefern sie Reinstwasser und Reinwasser höchster Qualität. Das produzierte Reinwasser wird dabei in einem geschlossenen arium® bagtank aufbewahrt. Dies gewährleistet eine optimale Lagerung des Reinwassers und schützt vor Sekundärkontaminationen. Dank des austauschbaren Bags, entfallen zeitintensive Tankreinigungsintervalle.

Die optional im Reinstwasserkreislauf integrierte UV-Lampe (185 | 254 nm) verhindert zudem mikrobiologisches Wachstum und reduziert den TOC-Gehalt auf ein Minimum. Der aktuelle TOC-Wert kann durch den optional integrierten TOC-Monitor kontinuierlich überprüft und auf dem Display angezeigt werden.

Features

Sicher
TOC-Gehalt ≤ 2 ppb für reproduzierbare Ergebnisse; aktuelle TOC-Messwerte im Display ablesbar

Effizient
Optimierter Wasserverbrauch durch iJust

Einfach
Glasdisplay mit Touch-Funktion und intuitiver Menünavigation

Zeitsparend
arium® bagtank System, schützt sicher vor Sekundärkontaminationen und eliminiert die Notwendigkeit der regelmäßigen Tankreinigung

Platzsparend
Kompaktes Design spart Arbeitsfläche

Schnell
Favoritenfunktion für Direktzugriff auf vorprogrammierte Volumenentnahme

Kritische Anwendung (Typ 1)

- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- TOC-Analyse
- SPE (Festphasenextraktion)

Standard Anwendungen (Typ 2 | Typ 3)

- Mikrobiologische Medien & Reagenzien
- Histologie
- ELISA, RIA
- Puffer und pH-Lösungen
- Speisung von Laborgeräten: Autoklaven, Spülmaschinen, Luftbefeuchter, Wasserbäder etc.

Wasserqualität

- Leitfähigkeit Typ 1: 0,055 µS/cm (≙ 18,2 MΩ × cm)
- Typische Leitfähigkeit Typ 2: 0,2 – 0,07 µS/cm (≙ 5 – 15 MΩ × cm)
- Typische Leitfähigkeit Typ 3: < 20 µS/cm (≙ > 0,05 MΩ × cm)
- TOC-Gehalt Typ 1: ≤ 2 ppb
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Typ 1 | Typ 2 Wasser

Typ 1 | Typ 3 Wasser

arium® comfort II

arium® comfort II liefert bis zu 2 l/min ASTM Typ1 Reinstwasser, sowie 5 bzw. 10 l/h Reinwasser vom Typ 2. Durch die zusätzlich nach den RO Modulen eingesetzte EDI Technologie wird das System optimiert und bietet eine hocheffiziente Ionenrückhaltung mit einer Qualität von 0,2 – 0,07 µS/cm.

arium® comfort I

arium® comfort I liefert bis zu 2 l/min ASTM Typ1 Reinstwasser, sowie 8 bzw. 16 l/h Reinwasser vom Typ 3. Das Speisewasser wird durch eine Vorbehandlungspatrone und nachgeschaltete RO-Module aufbereitet, kontinuierliche Permeatrückspülung beugt effektiv Ablagerungen vor.

	arium® comfort II	arium® comfort I
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	
		✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Typ 1 Wasser



arium® pro Serie

Die arium® pro Reinstwassersysteme bieten durch eine speziell auf ihre Anwendungen zugeschnittene Gerätekonfiguration höchste Flexibilität und ermöglichen eine hervorragende Kosten-Nutzen-Relation.

Alle Systeme erfüllen und übertreffen ASTM Typ 1 Wasserqualitäten und sorgen für beste, reproduzierbare Ergebnisse. Es können bis zu 2 l/min Reinstwasser mit einer Leitfähigkeit von 0,055 µS/cm (≙ 18,2 MΩ × cm) in konstant hoher Qualität entnommen werden.

Features

Sicher
TOC-Gehalt ≤ 2 ppb für reproduzierbare Ergebnisse; aktuelle TOC-Messwerte im Display ablesbar

Lückenlos
Fünf Systeme speziell auf die Anwendungen zugeschnitten

Flexibel
Anpassung an jedes Laborumfeld durch flexible Positionierung von System, Bedieneinheit und Wasserentnahme

Einfach
Glasdisplay mit Touch-Funktion und intuitiver Menünavigation

Schnell
Favoritenfunktion für Direktzugriff auf vorprogrammierte Volumenentnahme

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Typ 1 Wasser

arium® pro

Das arium® pro ist ein besonders kostengünstiges System. Es konzentriert sich auf die wichtigsten Funktionen und produziert Reinstwasser in kompromissloser Qualität.

Standardanwendungen

- AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- Herstellung von Reagenzien
- Photometrie

Wasserqualität

- Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm (≙ 18,2 MΩ × cm)
- TOC-Gehalt: < 5 ppb
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml

arium® pro DI

Das arium® pro DI liefert Reinstwasser für Standardanwendungen jeder Art. Das Elemental Kit Patronenset entfernt zuverlässig organische sowie anorganische Bestandteile, der TOC-Gehalt des Reinstwassers ist < 5 ppb.

Standardanwendungen

- AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- Herstellung von Reagenzien
- Photometrie

Wasserqualität

- Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm (≙ 18,2 MΩ × cm)
- TOC-Gehalt: < 5 ppb
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml

arium® pro UV

Im arium® pro UV entfernt das Analytical Kit Patronenset zuverlässig organische und anorganische Bestandteile. Die integrierte UV-Lampe (185 | 254 nm) verhindert mikrobiologisches Wachstum und ermöglicht TOC-Werte ≤ 2 ppb.

Der aktuelle TOC-Wert wird durch den optional integrierten TOC-Monitor kontinuierlich überprüft und auf dem Display angezeigt.

Chemisch-analytische Anwendungen

- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- TOC-Analyse
- Photometrie

Wasserqualität

- Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm (≙ 18,2 MΩ × cm)
- TOC-Gehalt: ≤ 2 ppb
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

arium® pro UF

Im arium® pro UF entfernt das Biological Kit Patronenset zuverlässig organische und anorganische Bestandteile. Das integrierte Ultrafilter-Modul stellt sicher, dass das Produktwasser keine Endotoxine oder RNA | DNA sowie DNasen und RNasen enthält.

Das arium® pro UF liefert konstant hohe Reinstwasserqualität und bietet ideale Voraussetzungen für kritische biologische Ergebnisse.

Chemisch-analytische und biologische Anwendungen

- AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- Elektrophorese
- Endotoxin-Analyse
- Immunozytochemie
- Nährmedien für Zellkultur
- Herstellung monoklonaler Antikörper
- Photometrie

Wasserqualität

- Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm (≙ 18,2 MΩ × cm)
- TOC-Gehalt: < 5 ppb
- Endotoxine: < 0,001 EU/ml
- RNasen: < 0,004 ng/ml
- DNasen: < 0,024 pg/µl
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml

arium® pro VF

Das High-End-Gerät arium® pro VF liefert konstant hohe Reinstwasserqualität. Die integrierte UV Lampe (185 | 254 nm) und das Hohlfaser-Ultrafilter Modul verhindern nicht nur mikrobiologisches Wachstum und reduzieren den TOC-Wert auf ≤ 2 ppb, sondern entfernen auch Endotoxine, Mikroorganismen, RNA | DNA sowie DNasen und RNasen.

Das System ist die ideale Lösung für alle kritischen Anwendungen im Labor.

Chemisch-analytische und biologische Anwendungen

- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- TOC-Analyse
- PCR
- Elektrophorese
- Endotoxin-Analyse
- Immunozytochemie
- Nährmedien für Zellkultur
- Herstellung monoklonaler Antikörper
- Photometrie

Wasserqualität

- Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm (≙ 18,2 MΩ × cm)
- TOC-Gehalt: ≤ 2 ppb
- Endotoxine: < 0,001 EU/ml
- RNasen: < 0,004 ng/ml
- DNasen: < 0,024 pg/µl
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



arium® advance Serie

Die Systeme arium® advance EDI und arium® advance RO erreichen höchste Rückhalteraten von Ionen bei einer optimalen Wasserausbeute und entfernen zuverlässig Oxidationsmittel, Schwermetall-Ionen und Partikel aus dem Speisewasser. Die integrierte iJust Funktion optimiert zu dem die Produktwasserqualität und den Wasserverbrauch. Die Lagerung des Reinwassers erfolgt in dem innovativen, geschlossenen arium® bagtank System.
Hier wird das aufbereitete Reinwasser sicher vor Sekundärkontaminationen geschützt.

Features

Effizient
Optimierter Wasserverbrauch durch iJust

Einfach
Glasdisplay mit Touch-Funktion und intuitiver Menünavigation

Zeitsparend
arium® bagtank System, schützt sicher vor Sekundärkontaminationen und eliminiert die Notwendigkeit der regelmäßigen Tankreinigung

Konstant hohe Typ 2 Wasserqualität
dank modernster EDI-Technologie

Standard Anwendungen

Mikrobiologische Medien & Reagenzien
Lösungen für chemische Analyse und Synthese
Histologie
ELISA, RIA
Puffer und pH-Lösungen
Speisung von Laborgeräten: Autoklaven, Spülmaschinen, Luftbefeuchter, Wasserbäder etc.

Wasserqualität

Typische Leitfähigkeit: 0,2 – 0,07 µS/cm (≙ 5 – 15 MΩ × cm)
Typische Leitfähigkeit: < 20 µS/cm (≙ > 0,05 MΩ × cm)
Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
Partikel: < 1/ml

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Typ 2 Wasser

Typ 3 Wasser

arium® advance EDI

Das arium® advance EDI liefert Typ 2 Reinwasser in konstant hoher Qualität. Bei einer Flussleistung von 5 bzw. 10 l/h gewährleistet das System, mittels modernster EDI-Technologie eine zuverlässige und sichere Entfernung von Verunreinigungen im Speisewasser und reduziert den Ionenanteil auf ein Minimum.

arium® advance RO

Das arium® advance RO liefert Typ 3 Umkehrosmosewasser. Mit einer Flussleistung von 8, 16 bzw. 24 l/h und der automatischen RO-Membranrückspülung ist die arium® advance RO die optimale Wahl für Ihre allgemeine Laboranwendungen.



	arium® advance EDI	arium® advance RO
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	✓
	✓	✓
	✓	
		✓
	✓	✓
	✓	✓

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Service für Reinstwasseranlagen

Für viele Anwendungen der biopharmazeutischen Industrie, an Universitäten sowie in klinischen Einrichtungen, ist die Verfügbarkeit von Rein- und Reinstwasser höchster Qualität von großer Bedeutung. Durch wachsende Anforderungen und sensiblere Analysegeräte wird die Messlatte für Rein- und Reinstwasser immer höher gelegt. Ganz gleich, ob Sie Laborwasser vom Typ 1, Typ 2 oder Typ 3 benötigen, Sartorius hat das richtige System für Ihre spezifische Anwendung und die erforderliche Wasserqualität.

Wir investieren in die kontinuierliche und gründliche Ausbildung unserer Anwendungs- und Service-Spezialisten, um die gesamte Bandbreite Ihrer Anwendungen zu verstehen und eine fundierte anwendungstechnische Beratung in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen Anforderungen geben zu können.

Serviceleistungen

- Installation und Inbetriebnahme sowie Gerätequalifizierung (IQ | OQ)
- Gerätekonfiguration auf Basis der Analyse des Speisewassers um die bestmögliche Reinstwasserqualität zu erreichen
- Regelmäßige vorbeugende Wartung, einschließlich Gerätekontrolle und Austausch der Verbrauchsmaterialien
- Garantieverlängerung

Ihre Vorteile

- Mit der Installation und Inbetriebnahme durch werksgeschulte Servicemitarbeiter können Sie das Potenzial Ihrer Instrumente voll ausschöpfen
- Die regelmäßige vorbeugende Wartung gewährleistet die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse sowie die Verlässlichkeit der Instrumente
- Einhaltung aller Anforderungen an die Dokumentation durch detaillierte Service- und Kalibrierunterlagen

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany
Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan

Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria
Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles

Phone +32.2.756.06.90
Fax +32.2.481.84.11

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary
Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy
Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)

Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.

Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917

info.netherlands@sartorius.com

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation
LLC "Sartorius ICR" and LLC "Biohit"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg

Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

Spain & Portugal
Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)

Phone Spain +34.902.123.367
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.91.358.96.23
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine
LLC "Biohit"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine

Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

Americas

USA
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 – SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900
Fax +55.11.4362.8901

Canada
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico
Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México

Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Asia | Pacific

Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China
Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300,
P.R.China

Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

Hong Kong
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan
Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367

www.sartorius.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Specifications subject to change without notice. Printed in the EU on paper bleached without chlorine. | W
Publication No.: SL-1532-d150805 · Order No.: 85032-542-44 · Ver. 08 | 2015