Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- SYSTEME STERISART AVEC COMBINAISON ADAPTATEUR LUER/LUER LOCK DOUBLE EMBALLAGE x1



Référence

- 148973

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Application : Essai de stérilité
- Champ d'application : Test de stérilité
- Marché : Pharma / Biotech
- Zone de travail de laboratoire : Isolateur
- option d'échantillonnage : Non
- Raccords : Male Luer lock
- Diamètre du filtre : N/A
- Surface de filtration : 15.7 cm²
- Porosité des filtres à air : 0.2 µm PTFE, validated acc. to HIMA for the retention of Brev. diminuta
- Seuil de rétention : 0.45 µm
- Marque : Sterisart®
- Nombre d'unités : 10
- Type : Consommables
- Type d'échantillon : Dispositifs médicaux
- Type de Paquet : Emballé individuellement
- Type de récipient : Conteneurs avec connecteurs Luer femelles
- Composition des filtres : Cellulose Régénérée (RC)
- Pression de fonctionnement : 20 °C: 3 bar
- Capacité des récipients à échantillon : 120 mL (graduation à 50, 75 et 100 mL)
- Conception : Raccord Luer (Lock), longue aiguille et aiguille d'évent stérile jointes
- Couleur | couleur du quadrillage : blanc
- Milieux de culture : s.o.
- Conditions de livraison : Stérile
- Méthode de Stérilisation : Gamma irradiation



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com