Certified Quality Management System

GOSSELIN™ A Corning Brand

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN : CUBIERTO MULTIFUNCIÓN PS BA L180, 1/BOLSA, ESTERIL SAL 10-3

Caractéristiques techniques

- **Temperatura de uso del secondario cuerpo**
  N/A
- **Materia y color delaccesorio**
  N/A
- **Altura**
  0.00
- **Longitud**
  180.00
- **Diámetro**
  0.00
- **Color del cuerpo secundario**
  N/A
- **Material del cuerpo secundario**
  N/A
- **Materia del cuerpo terciario**
  N/A
- **Resistencia física (duro, frágil ...)**
  Duro, frágil
- **Temperatura de uso del cuerpo principal**
  -40°C/+65°C
- **Autoclave del cuerpo principal**
  N/A

Conditionnement

- **Condiciones de almacenamiento (° C)**
  Temperatura ambiente (de 15 hasta 30°C)
- **Cantidad por caja**
  500

Références normatives

- **Ausencia de metales pesados**
  Materia conforme a la directiva CE 94/62
- **Alimentaridad**
  Materia conforme al reglamento n° 1935/2004
- **Basado en la norma ISO 11137**
  N/A
- **Caducidad**
  3 año(s)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Gosselin SAS - 123 Route de Caestre - 59529 Hazebrouck Cedex - France
t +33 328-419-303 - f +33 328-495-692 - communication@gosselin.eu

ESTERIL SAL 10-3

Précaution d'utilisation

Uso único

Temperatura Negativa
N/A

Domaines d'application

Industrias

Industria lechera

Disponibilité produit

EMEA

NA

AP

LA

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Gosselin SAS - 123 Route de Caestre - 59529 Hazebrouck Cedex - France
t +33 328-419-303 - f +33 328-495-692 - communication@gosselin.eu