FICHE TECHNIQUE

Désignation

- VIVASPIN TURBO 4 PES 3 KD x25



Référence

- 150494

Unité de vente

25

Caractéristiques techniques

- Application : Concentration; Diafiltration; Désalage; Echange de tampon; Ultrafiltration
- Champ d'application : Développement biologique; Préparation d'échantillons diagnostiques; Recherche en sciences de la vie; Recherche en nanotechnologie; Biologie structurelle; Développement de vaccins
- Utilisation prévue : Usage Général de Laboratoire (UGL)
- Surface membranaire : 3.2 cm^2
- Seuil de coupure (MWCO) : 3 kDa
- Marque : Vivaspin® Turbo
- Nombre d'unités : 25
- Type d'échantillon : Macromolécule; Protéine; Peptide; Nanoparticules; Virus; VLP; Vecteur viral; Exosome; LNP; Acide nucléique; Eau; EV; EP
- Type de filtre : Centrifuge
- Certification : Norme ISO 9001
- Composants Animaux : Non
- Matériau constitutif de la membrane : Polyéthersulfone (PES)
- Matériaux du corps : Copolymère styrène-butadiène (SBC)
- Vitesse recommandée : 4,000 - 7,500 g
- Volume d'alimentation recommandé : 1 - 4 mL
- Volume de rétention minimal : 30 µL



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com