Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- SARTOCON SLICE 200 ECO PESU CASSETTE 300kD

Référence

- 150995

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Industrie : Pharma
- Géométrie du canal d'écoulement : Viscosité inférieure à 3 cp
- Hauteur du canal : ECO Screen (Faible viscosité)
- Surface de filtration : 200 cm²
- Sans relargage de fibre : Ce produit filtrant répond aux exigences du chapitre 21 du Code Federal Regulations (CFR), section 210.3(b)(6) et 211.72.
- Seuil de coupure (MWCO) : 300 kDa
- Marque : Sartocon®
- Nombre d'unités : 1
- Endotoxines bactériennes : < 0,18 EU/mL comme déterminé par le test LAL
- Extractibles : Ce produit satisfait ou dépasse les normes de qualité fixées pour l'eau stérile pour injection USP.
- Réactivité biologique : Tous les matériaux de cet élément filtrant répondent aux exigences des tests de réactivité biologique de l'USP <88> pour les plastiques de classe VI (tests d'injection systémique, d'intracutanéité et d'implantation).
- Composant d'assemblage : Silicone blanc
- Espaceur : Polypropylène (PP)
- Matériau constitutif de la membrane : Polyéthersulfone (PES)
- Pression d'entrée maximale : 4 bar
- Stabilité de pH : pH 1 – 14
- Classe du filtre : Ultrafilter
- Format de la cassette : Cassettes Sartocon® Slice 200



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com