FICHE TECHNIQUE

Désignation

- CASSETTE DE FILTRATION VIVAFLOW SU POUR GRAND VOLUME, MEMBRANE PES 30kDa x2



Référence

- 153295

Unité de vente

2

Caractéristiques techniques

- Application : Ultrafiltration; Diafiltration
- Champ d'application : Buffer exchange; Concentration; Desalting; Enrichissement; Formulation; Fractionnement; Polissage
- Utilisation prévue : Usage Général de Laboratoire (UGL)
- Surface membranaire : 50 cm²
- Seuil de coupure (MWCO) : 30 kDa
- Marque : Vivaflow®
- Nombre d'unités : 2
- Type d'échantillon : Exosome; Nanoparticules; Acide nucléique; Protéine; Peptide; Vecteur viral; Virus; Eau
- Type de filtre : TFF
- Certification : Norme ISO 9001
- Composants Animaux : Non
- Matériau constitutif de la membrane : Polyéthersulfone (PES)
- Matériau du tube : PolyChlorure de Vinyle (PVC)
- Matériaux du corps : Polycarbonate (PC)
- Débit recommandé : 200 - 400 mL/min
- Pression de fonctionnement maximale : 3 bar
- Volume d'alimentation recommandé : 500 - 1,000 mL
- Volume de rétention minimal : 10 mL



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 30 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com