FICHE TECHNIQUE

Désignation

- VIVACON 2 SEUIL DE COUPURE 125000, MEMBRANE EN ACETATE DE CELLULOSE x100



Référence

- 153302

Unité de vente

100

Caractéristiques techniques

- Application : Diafiltration; Ultrafiltration
- Champ d’application : Préparation d'échantillons diagnostiques; Développement biologique; Préparation d'échantillons environnementaux; Recherche en sciences de la vie; Biologie structurelle
- Utilisation prévue : Usage Général de Laboratoire (UGL)
- Surface membranaire : 0.95 cm²
- Seuil de coupure (MWCO) : 125 kDa
- Marque : Vivacon®
- Nombre d'unités : 100
- Type d'échantillon : Peptide; Protéine; Acide nucléique
- Type de filtre : Centrifuge
- Certification : Norme ISO 9001
- Composants Animaux : Non
- Matériau constitutif de la membrane : Acétate de cellulose (CA)
- Matériaux du corps : Polycarbonate (PC)
- Vitesse recommandée : 2,500 - 5,000 g
- Volume d'alimentation recommandé : 0.4 - 2 mL
- Volume de rétention minimal : 55 µL



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com