Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE



Désignation

- SYSTEME SPEEDVAC SPD1030 INTEGRE, ROTOR VENDU SEPAREMENT

Référence

- 228829

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Ampérage : 8 A
- Certifications : Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE
- Description : Concentrateur à vide intégré SpeedVac SPD1030 (rotor, à commander séparément)
- Dimensions (L x l x H) : 25 x 26 x 16 po (64 x 66 x 41 cm)
- Alimentation électrique : 230 V/50 Hz
- Capacité : Peut accueillir jusqu'à 120 tubes de 1,5 ml, 10 tubes de 15 ml, 6 tubes de 50 ml et 2 microplaques. D'autres options de rotor sont disponibles pour convenir à une variété de tubes, flacons et plaques.
- Comprend : Pompe à membrane, piège à froid et vacuomètre, rotor RH40-11 (40 tubes de 1,5-2 ml)
- Vide max. : <10 torr (13 mbar, 1,3 kPa)
- Poids à l'expédition (impériale) : 146 lb
- Poids à l'expédition (métrique) : 86 kg
- Poids (métrique) : 66 kg
- Matériau de la cuve : Aluminium revêtu de PTFE
- Modèle : SPD1030
- Plage de températures (métrique) : Température ambiante (17°C à 32°C) à 80°C



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com