Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- LECTEUR DE MICROPLAQUES MULTISKAN SKYHIGH AVEC ECRAN TACTILE ET µDROP PLATE DUO



Référence

- 229255

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Précision (photométrique) : 1,0 % + 0,003 Abs (0 à 2,0 Abs), 2,0 % (2,0 à 2,5 Abs) à 450 nm
- Bande passante : <2,5 nm
- Profondeur (impériale) : 17,5 in
- Profondeur (métrique) : 44,5 cm
- Hauteur (impériale) : 10,4 in
- Hauteur (métrique) : 26,5 cm
- Comprend : Plaque µDrop Duo
- Température de l'incubateur : Température ambiante +2°C jusqu'à 45°C
- Linéarité : 0 à 2,5 Abs, 2 % à 450 nm
- Vitesse de mesure : 96 puits : 6 s, 384 puits : 10 s
- Résolution : 1 nm
- Versions linguistiques des logiciels : Anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, russe, chinois, japonais
- Type de logiciel : Logiciel SkanIt ; logiciel avec licence ouverte ; logiciel multi-instruments
- Vitesse de balayage spectral : 10 s de 200 à 1 000 nm
- Gamme de longueur d'onde : 200 à 1000 nm
- Poids (impériale) : 23,8 lb



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

FICHE TECHNIQUE

- Poids (métrique) : 10,8 kg
- Largeur (impériale) : 11,6 in
- Largeur (métrique) : 29,5 cm
- Cuves : Non
- Interface : Écran tactile
- Source lumineuse : Lampe flash au xénon
- Type de plaques : Plaques à 6, 48, 96 et 384 puits, plaques µDrop
- Gamme de produits : Multiskan
- Reading Options : Top
- Agitation : Linear
- Sélection de la longueur d'onde : Monochromateur



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com