FICHE TECHNIQUE

Désignation

- CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE S2TR IVD-MD 220-230V



Référence

- 229325

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Certifications/Conformité : EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 and 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC part 15
- Dimensions (H x l x P) : 36.1 x 62.5 x 66 cm (14.2 x 24.6 x 26 in.)
- Type d'affichage : Bright LCD Push-Button User Interface
- Fréquence : 50/60 Hz
- Matériau : Front, top, sides: PC-ABS plastic painted with 2K PUR-based lacquer; metal housing: cold rolled steel with powder paint; centrifuge bowl: stainless steel; centrifuge feet: rubber
- Modèle : IVD-MD
- Poids net : 94 kg / 207 lbs
- Niveau sonore : <52 dB(A)
- Type de produit : Thermo Scientific S2TR General Purpose Centrifuge
- Profil (accélération / freinage) : 9 accel/10 decel rates
- Stockage de programmes : Up to 6 Programs via LCD User Interface buttons
- Rotor : 15 rotor options available, select rotor separately
- Rotor inclus : No
- Durée de fonctionnement : Max 9h, 59min; also with continuous and pulse modes
- Étalons : ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA listed, Device Class 1
- Plage de températures (métrique) : -20°C to +40°C



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

FICHE TECHNIQUE

- Ventilée : No
- Tension : 220/230 V
- Garantie : 5 Year Limited (2 years standard warranty plus 3 additional years on motor and refrigeration)
- Capacité : 4 x 400 mL BioBottles, 76 x 5/7 mL Blood Tubes, 56 x 9/10 mL Blood Tubes, 36 x 15 mL Conical Tubes, 16 x 50 mL Conical Tubes with TX-400 Rotor
- FCR max. : 25,830 x g (Microliter 30 x 2 Rotor)
- Vitesse max. : 15,200 rpm (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 or Microliter 30 x 2 rotor)
- Réfrigéré : Yes



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com