FICHE TECHNIQUE



Désignation

- TURBIDIMETRE PORTABLE TN100 ETANCHE AVEC MALLETTE

Référence

- 229543

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Précision : < 0.1 NTU for 0.02 NTU standard; ±2 % of reading ±1 digit for 0 to 500 NTU; ±3 % of reading ±1 digit for 501 to 2000 NTU
- Autonomie de la batterie : 1200 Tests
- Type de batterie : 4 x 1.5 V ‘AAA’ alkaline batteries (> 1200 readings)
- Type d’étalonnage : Up to 4 points
- Certifications/Conformité : FCC part 15 class A, TUV 3 in 1, CE, RoHS
- Description : Waterproof TN-100 handheld turbidimeter, set of 7 sample vials, lint-free cloth, silicone oil, batteries, and hard carrying case
- Dimensions (L x l x H) : Meter: 15.5 x 6.8 x 4.6 cm, Boxed: 35.5 x 16.5 x 10.5 cm
- Méthodes approuvées par l’EPA : Non-formazin Standard
- Indice IP : IP67
- Méthodes acceptées par l’ISO : ISO 7027
- Étalons en option : 0.02 NTU, 20.0 NTU, 100 NTU, 800 NTU
- Résolution : 0.01 NTU (0 to 19.99 NTU); 0.1 NTU (20.0 to 99.9 NTU); 1 NTU (100 to 2000 NTU)
- Taille de l’échantillon : 10 mL
- Température (métrique) en fonctionnement : 0°C à 50°C
- Turbidité : 0.01 to 19.99 NTU; 20.0 to 99.9 NTU; 100 to 2000 NTU
- Garantie : 3 Years
- Poids (métrique) : Meter: 200 g, Boxed: 1160 g
- Type d’affichage : LCD



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

- Source lumineuse : Infrared-Emitting Diode
- Temps de réponse : <6 sec.
- Type : Turbidimètre



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com