Datenblatt



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

S 25 N - 18 G Dispergierwerkzeug

Dispergierwerkzeug für Antrieb T 25 digital für Mengen von 10 - 1500 ml
Stator-Durchmesser: 18 mm
Eintauchtiefe 40 - 165 mm
Welle mit PTFE-Schlitzringlager gelagert
geeignet für Lösemittel
sterilisierbar
kurzzeitige Arbeitstemperatur bis 180°C

Technische Daten	
Bearbeitbares Volumen (H2O) min. [l]	0.010
Bearbeitbares Volumen (H2O) max. [l]	1.5
Durchmesser Stator [mm]	18
Durchmesser Rotor [mm]	12.7
Spaltbreite zwischen Stator und Rotor [mm]	0.3
Drehzahl zulässig max. [rpm]	25000
Umfangsgeschwindigkeit max. [m/s]	16.6
Eintauchtiefe min. [mm]	40
Eintauchtiefe max. [mm]	165
Einbaulänge [mm]	194
Produktberührendes Material	PTFE, AISI 316L
pH min.	2
pH max.	13
Geeignet für Lösemittel	ja
Geeignet für abrasive Stoffe	ja
Arbeitstemperatur max. [°C]	180
Sterilisierbarkeit	alle Methoden
Endfeinheit Suspensionen min. [µm]	10
Endfeinheit Suspensionen max. [µm]	50
Endfeinheit Emulsionen min. [µm]	1
Endfeinheit Emulsionen max. [µm]	10
Ident-Nr.	**0000593400**

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten