Hoja de Datos
Mezclar / Agitadores



KS 260 basic

Agitador de laboratorio compacto y plano con una técnica de vibración ideal, para un peso máximo
de agitación de hasta 7,5 kg.
- Regulación electrónica de la velocidad y del temporizador
- Indicador LED para la velocidad y la configuración de tiempo
- Gran selección de plataformas para diferentes tamaños y formas de recipiente
- Plataformas no incluidas en el suministro; véase la plataforma correspondiente

Accesorios: STICKMAX, H 11 Cable de alimentación enchufe Euro, H 11 Cable de alimentación enchufe CH, AS 2.1 Pinza de fijación , AS 2.2 Pinza de fijación, AS 2.3 Pinza de fijación, AS 2.4 Pinza de fijación, AS 2.5 Pinza de fijación, H 11 Cable de alimentación enchufe EURO, AS 1.61 Barras de fijación, AS 260.2 Soporte para pinzas de fijación, AS 260.3 Plataforma para placas, AS 1.60 Soporte base, H 11 Cable de alimentación USA , AS 260.1 Universal attachment

Información Técnica	
Tipo de movimiento	circular
Diámetro orbital [mm]	10
Peso a agitar permitido (incl. aditamento) [kg]	7.5
Potencia del consumo del motor [W]	45
Potencia del suministro del motor [W]	10
Tiempo permitido encendido [%]	100
Velocidad min. (ajustable) [rpm]	50
Rango de velocidad [rpm]	0 - 500
Indicador de velocidad	línea del LED
Contador de tiempo	sí
Indicador del contador del tiempo	línea del LED
Rango del ajuste del tiempo [min]	5 - 50
Modo de operación	contador de tiempo y operación contínua
Cerradura de la tabla agitadora	no
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	360 x 98 x 420
Peso [kg]	8.5
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 50
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Interfaz de RS 232	no
Potencia análoga	sí
Voltaje [V]	220 - 240 / 100 - 120
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	45
No. ref.	**0002980200**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Sujeto a modificaciones ténicas