Hoja de Datos
Mezclar / Agitadores



HS 260 basic

Agitador de laboratorio compacto y plano con una técnica de vibración ideal, para un peso máximo de
agitación de hasta 7,5 kg.
- Regulación electrónica de la velocidad y del temporizador
- Indicador LED para la velocidad y la configuración de tiempo
- Gran selección de plataformas para diferentes tamaños y formas de recipiente
- Plataformas no incluidas en el suministro; véase la plataforma correspondiente

Accesorios: STICKMAX, H 11 Cable de alimentación enchufe Euro, H 11 Cable de alimentación enchufe CH, AS 2.1 Pinza de fijación , AS 2.2 Pinza de fijación, AS 2.3 Pinza de fijación, AS 2.4 Pinza de fijación, AS 2.5 Pinza de fijación, H 11 Cable de alimentación enchufe EURO, AS 1.61 Barras de fijación, AS 260.2 Soporte para pinzas de fijación, AS 260.3 Plataforma para placas, AS 260.5 Plataforma para embudo de decantación, AS 1.60 Soporte base, H 11 Cable de alimentación USA , AS 260.1 Universal attachment

Información Técnica	
Tipo de movimiento	reciprocando
Diámetro orbital [mm]	20
Peso a agitar permitido (incl. aditamento) [kg]	7.5
Potencia del consumo del motor [W]	45
Potencia del suministro del motor [W]	10
Tiempo permitido encendido [%]	100
Velocidad min. (ajustable) [rpm]	20
Rango de velocidad [rpm]	0 - 300
Indicador de velocidad	línea del LED
Contador de tiempo	sí
Indicador del contador del tiempo	línea del LED
Rango del ajuste del tiempo [min]	5 - 50
Modo de operación	contador de tiempo y operación contínua
Cerradura de la tabla agitadora	no
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	360 x 100 x 420
Peso [kg]	8.5
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 50
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Interfaz de RS 232	no
Potencia análoga	no
Voltaje [V]	220 - 240 / 100 - 120
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	45
No. ref.	**0003066600**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Sujeto a modificaciones ténicas