Hoja de Datos

Mezclar / Agitadores



KS 260 control, adicionalmente con

Indicador digital de la velocidad, la función de temporizador y el modo de funcionamiento
- Temporizador electrónico 0 - 9 h 59 min o funcionamiento continuo (

Accesorios: STICKMAX, H 11 Cable de alimentación enchufe Euro, H 11 Cable de alimentación enchufe CH, AS 2.1 Pinza de fijación , AS 2.2 Pinza de fijación, AS 2.3 Pinza de fijación, AS 2.4 Pinza de fijación, AS 2.5 Pinza de fijación, H 11 Cable de alimentación enchufe EURO, PC 1.5 Cable, AS 1.61 Barras de fijación, AS 260.2 Soporte para pinzas de fijación, AS 260.3 Plataforma para placas, AS 260.5 Plataforma para embudo de decantación, AS 1.60 Soporte base, H 11 Cable de alimentación USA , labworldsoft®, AS 260.1 Universal attachment

Información Técnica	
Tipo de movimiento	circular
Diámetro orbital [mm]	10
Peso a agitar permitido (incl. aditamento) [kg]	7.5
Potencia del consumo del motor [W]	45
Potencia del suministro del motor [W]	10
Tiempo permitido encendido [%]	100
Velocidad min. (ajustable) [rpm]	10
Rango de velocidad [rpm]	0 - 500
Indicador de velocidad	LCD
Contador de tiempo	sí
Indicador del contador del tiempo	LCD
Rango del ajuste del tiempo [min]	1 - 599
Modo de operación	contador de tiempo y operación contínua
Cerradura de la tabla agitadora	sí
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	360 x 98 x 420
Peso [kg]	8.8
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 50
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Interfaz de RS 232	sí
Potencia análoga	sí
Voltaje [V]	220 - 240 / 100 - 120
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	45
No. ref.	**0002980300**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Sujeto a modificaciones ténicas