Datenblatt

Mischen / Schüttler



HS 260 control

Kompakter, flacher Horizontalschüttler mit idealer Schwingtechnik, für ein max. Schüttelgewicht bis 7,5 kg.
- Elektronische Regelung der Drehzahl und der Zeitschaltuhr
- Digitalanzeige der Drehzahl, Timerfunktion und Betriebsarten
- Elektronische Zeitschaltuhr: 0 - 9 h 59 min oder Dauerbetrieb (unendlich)
- Integrierte Endpunktpositionierung (automatisierte Probenentnahme per Roboter möglich)
- Mit der Software labworldsoft® können sämtliche Funktionen gesteuert und dokumentiert werden
- Große Auswahl an Aufsätzen für verschiedene Gefäßformen und -größen
- Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechenden Aufsatz mitbestellen

Zubehör: STICKMAX, H 11 Netzkabel Euro-Stecker, H 11 Netzkabel CH-Stecker, AS 2.1 Halteklammer, AS 2.2 Halteklammer, AS 2.3 Halteklammer, AS 2.4 Halteklammer, AS 2.5 Halteklammer, H 11 Netzkabel UK-Stecker, PC 1.5 Kabel, AS 1.61 Spannwalze, AS 260.2 Halteklammernaufnahme, AS 260.3 Schalenaufsatz, AS 260.5 Scheidetrichteraufsatz, AS 1.60 Basishalterung, H 11 Netzkabel USA-Stecker, labworldsoft®, AS 260.1 Universalaufsatz

Technische Daten	
Bewegungsart	reziprok
Schüttelhub [mm]	20
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz) [kg]	7.5
Motorleistung Aufnahme [W]	45
Motorleistung Abgabe [W]	10
Zulässige Einschaltdauer [%]	100
Drehzahlbereich [rpm]	10 - 300
Drehzahlanzeige	LCD
Zeitschaltuhr	ja
Anzeige Zeitschaltuhr	LCD
Zeiteinstellbereich [min]	1 - 599
Betriebsart	Timer- und Dauerbetrieb
Schütteltischarretierung	ja
Abmessungen (B x H x T) [mm]	360 x 100 x 420
Gewicht [kg]	8.8
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 50
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 21
RS 232 Schnittstelle	ja
Analogausgang	ja
Spannung [V]	220 - 240 / 100 - 120
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung [W]	45
Ident-Nr.	**0003066700**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten