Datenblatt



ETS-D5

Elektronischer Kontaktthermometer mit 3 patentierten Betriebsarten von IKA

- mit optimierter PID Regelung
- RESET Funktion
- inkl. Messfühler H 62
- für alle Magnetrührer mit Kontaktthermometeranschluss nach DIN 12878 Kl. 2 (z. B. IKA, Heidolph, und Corning mit Adapter AD-C1)
- mit 3 patentierten Betriebsarten
- sorgt für perfekte Temperaturführung ohne Überschwingen der Mediumstemperatur

Zubehör: H 62.51 Edelstahlmessfühler, H 66.51 Edelstahlmessfühler, glasummantelt, H 66.53 Temperatur Sensor, H 70 Verlängerungskabel, H 44 Kreuzmuffe

Technische Daten	
Messbereich Temperatur min. [°C]	-50
Messbereich Temperatur max. [°C]	450
Auflösung Temperaturmessung [K]	0.1

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten

Messgenauigkeit Temperatur [K]	±0.2 + Toleranz PT1000 (DIN IEC 751 Klasse A)
Einstellgenauigkeit Solltemperatur [±K]	0.1
Regelgenauigkeit Mediumstemperatur mit Messfühler [±K]	0.5
Eintauchtiefe max. [mm]	200
Zulässige Einschaltdauer [%]	100
Abmessungen (B x H x T) [mm]	82 x 83 x 22
Gewicht [kg]	0.2
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	0 - 60
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 54
RS 232 Schnittstelle	nein
Analogausgang	nein
Gleichspannung [V=]	8 - 16
Stromaufnahme [mA]	15
Ident-Nr.	**0003378000**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten