# Datenblatt



COMMERCIALISÉ PAR DUTSCHER SAS

## S 25 D - 10 G - KS Dispergierwerkzeug (12 St)

Dispergierwerkzeuge für Antrieb T 25 digital

Die Dispergierwerkzeuge aus Kunststoff sind ideal für Anwendungen, bei denen keine Cross-Kontaminationen zulässig sind, d.h. die Werkzeuge werden nach jedem Gebrauch entsorgt. Die Werkzeuge sind für den Einmalgebrauch ausgelegt, können jedoch je nach Anwendung auch mehrmals verwendet werden.

Arbeitsbereich: 10 - 100 ml
Statordurchmesser: 10 mm
Eintauchtiefe: 15 - 85 mm
Produktberührende Materialien: PC, PEEK
Max. Temperature: 100 °C
Sterilisierbarkeit: autoklavierbar
Die verwendeten Kunststoffe haben FDA-Zulassung.

| Technische Daten | |
|---|---|
| Bearbeitbares Volumen (H2O) min. [l] | 0.01 |
| Bearbeitbares Volumen (H2O) max. [l] | 0.1 |
| Durchmesser Stator [mm] | 10 |
| Durchmesser Rotor [mm] | 6.75 |
| Umfangsgeschwindigkeit max. [m/s] | 8.5 |
| Eintauchtiefe min. [mm] | 15 |
| Eintauchtiefe max. [mm] | 85 |
| Einbaulänge [mm] | 150 |
| Produktberührendes Material | Polycarbonat (PC), Polyetheretherketon (PEEK) |
| Arbeitstemperatur max. [°C] | 100 |
| Sterilisierbarkeit | autoklavierbar |
| **Ident-Nr.** | **0003452200** |

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten

Verpackungseinheit: 12 Stück

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten