Datenblatt



COMMERCIQUE DUTSCHER SAS

S 25 D - 14 G - KS Dispergierwerkzeug (12 St)

Dispergierwerkzeuge für Antrieb T 25 digital

Die Dispergierwerkzeuge aus Kunststoff sind ideal für Anwendungen, bei denen keine Cross-Kontaminationen zulässig sind d.h. die Werkzeuge werden nach jedem Gebrauch entsorgt. Die Werkzeuge sind für den Einmalgebrauch ausgelegt, können jedoch je nach Anwendung auch mehrmals verwendet werden.

Arbeitsbereich: 10 - 500 ml
Statordurchmesser: 14 mm
Eintauchtiefe: 15 - 85 mm
Produktberührende Materialien: PC, PEEK
Max. Temperature: 100 °C
Sterilisierbarkeit: autoklavierbar
Die verwendeten Kunststoffe haben FDA-Zulassung.

Technische Daten	
Bearbeitbares Volumen (H2O) min. [l]	0.01
Bearbeitbares Volumen (H2O) max. [l]	0.5
Durchmesser Stator [mm]	14
Durchmesser Rotor [mm]	9.5
Umfangsgeschwindigkeit max. [m/s]	12
Eintauchtiefe min. [mm]	15
Eintauchtiefe max. [mm]	85
Einbaulänge [mm]	150
Produktberührendes Material	Polycarbonat (PC), Polyetheretherketon (PEEK)
Arbeitstemperatur max. [°C]	100
Sterilisierbarkeit	autoklavierbar
Ident-Nr.	**0003452100**

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten

Verpackungseinheit: 12 Stück

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten