Datenblatt

Mischen / Schüttler



MS 3 digital

Kompakter, universeller Kleinschüttler geeignet für Schüttelaufgaben mit sämtlichen kleinen Gefäßen und Mikrotiterplatten

- Große Auswahl an Aufsätzen
- Aufsatzerkennung
- Timer mit Countdown-Funktion
- Dauerbetrieb oder Touchbetrieb (in Verbindung mit dem Standardaufsatz)
- Zwei Betriebsmodi:
  Modus A (abgesicherter Betrieb mit Aufsatzerkennung)
  Die Maximaldrehzahl von 3.000 min-1 wird nur mit dem Standardaufsatz im Touchbetrieb erreicht.
  Bei Verwendung der anderen Aufsätze ist die Drehzahl auf 1.300 min-1 begrenzt.
  Modus B (ohne Aufsatzerkennung)
  Mit allen Aufsätzen kann, abhängig von der Anwendung, eine Drehzahl von 3.000 min-1 erreicht werden (siehe Zubehörliste in der Betriebsanleitung).
- Sicherer Stand in allen Drehzahlbereichen
- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss

Zubehör: MS 3.1 Standardaufsatz, MS 3.4 Mikrotiteraufsatz, MS 3.3 Universalaufsatz, MS 3.5 PCR-Plattenaufsatz, MS 1.21 Einhandeinsatz, MS 1.34 Reagenzglaseinsatz, MS 1.31 Reagenzglaseinsatz, MS 1.32 Reagenzglaseinsatz, MS 1.33 Reagenzglaseinsatz

Technische Daten	
Bewegungsart	kreisend
Schüttelhub [mm]	4.5
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz) [kg]	0.5
Motorleistung Aufnahme [W]	10
Motorleistung Abgabe [W]	8
Zulässige Einschaltdauer [%]	100
Drehzahl min. (einstellbar) [rpm]	200
Drehzahlbereich [rpm]	0 - 3000
Drehzahlanzeige	Skala
Zeitschaltuhr	ja
Anzeige Zeitschaltuhr	7 Segment LED
Zeiteinstellbereich [min]	1/60 - 999
Betriebsart	Timer- und Dauerbetrieb
Touchfunktion	ja
Schütteltischarretierung	nein
Arbeiten mit Mikrotiterplatten	ja
Anzahl der Mikrotiterplatten	1
Abmessungen (B x H x T) [mm]	148 x 63 x 205
Gewicht [kg]	2.9
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 40
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 21
RS 232 Schnittstelle	nein
Analogausgang	nein
Spannung [V]	100 - 240
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung [W]	20
Gleichspannung [V=]	24
Stromaufnahme [mA]	800
Ident-Nr.	**0003319000**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten