Datenblatt

Mischen / Schüttler



VXR basic Vibrax®

Optoelektronisch geregelter Kleinschüttler mit sehr weitem Drehzahlbereich (0 - 2200 1/min).
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Neues Design sowie verbesserte Antriebstechnik
- Kreisförmige Schüttelbewegung
- Niedrige Drehzahlen werden sicher beherrscht
- Aufsätze zum Grundgerät austauschbar.

Zubehör: VX 1 Einhandaufsatz, VX 2 Reagenzglasaufsatz, VX 2E "Eppendorf"-Aufsatz, VX 7 Schalenaufsatz, VX 8 Universalaufsatz, VX 11 Basishalterung, VX 11.1 - Reagenzglaseinsatz, VX 11.2 - Reagenzglaseinsatz, VX 11.3 - Reagenzglaseinsatz, VX 11.4 - Reagenzglaseinsatz, VX 8.1 Spannwalze

Technische Daten	
Bewegungsart	kreisend
Schüttelhub [mm]	4
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz) [kg]	2
Motorleistung Aufnahme [W]	35
Motorleistung Abgabe [W]	13.2
Zulässige Einschaltdauer [%]	100
Drehzahl min. (einstellbar) [rpm]	100
Drehzahlbereich [rpm]	0 - 2200
Drehzahlanzeige	Skala
Zeitschaltuhr	nein
Betriebsart	Dauerbetrieb
Schütteltischarretierung	nein
Arbeiten mit Mikrotiterplatten	nein
Abmessungen (B x H x T) [mm]	157 x 130 x 247
Gewicht [kg]	6.1
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 40
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 21
RS 232 Schnittstelle	nein
Analogausgang	nein
Spannung [V]	220 - 240 / 100 - 120
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung [W]	45
Ident-Nr.	**0002819000**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten