Hoja de Datos

Mezclar / Agitadores



VXR basic Vibrax®

Pequeño agitador regulado optoelectrónicamente con un rango de velocidad muy amplio.
- Adecuado para el funcionamiento continuo
- Nuevo diseño, así como técnica de accionamiento mejorada
- Movimiento de agitación circular
- Las velocidades bajas se dominan de forma segura
- Las plataformas son itercambiables

Accesorios: VX 1 Plataforma para una mano, VX 2 Plataforma para tubos de ensayo, Plataforma VX 2E "Eppendorf", VX 7 Plataforma para placas, VX 8 Plataforma universal, VX 11 Soporte base, VX 11.1 Suplemento para tubos de ensayo, VX 11.2 Suplemento para tubos de ensayo, VX 11.3 Suplemento para tubos de ensayo, VX 11.4 Suplemento para tubos de ensayo, VX 8.1 Barras de fijación

Información Técnica	
Tipo de movimiento	circular
Diámetro orbital [mm]	4
Peso a agitar permitido (incl. aditamento) [kg]	2
Potencia del consumo del motor [W]	35
Potencia del suministro del motor [W]	13.2
Tiempo permitido encendido [%]	100
Velocidad min. (ajustable) [rpm]	100
Rango de velocidad [rpm]	0 - 2200
Indicador de velocidad	escala
Contador de tiempo	no
Modo de operación	operación contínua
Cerradura de la tabla agitadora	no
Trabajando con las placas de microtitulación	no
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	157 x 130 x 247
Peso [kg]	6.1
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Interfaz de RS 232	no
Potencia análoga	no
Voltaje [V]	220 - 240 / 100 - 120
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	45
No. ref.	**0002819000**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Sujeto a modificaciones ténicas