Datenblatt



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

S 10 N - 5 G Dispergierwerkzeug

Dispergierwerkzeug für Antrieb T 10 basic und T 10 standard
Arbeitsbereich: 0,5 - 10 ml
Durchmesser Stator: 5 mm
Eintauchtiefe: 20 - 75 mm
Produktberührende Materialien: PTFE, AISI 316L
Geeignet für Lösemittel: ja
Temperaturbereich: bis 180°C
Sterilisierbarkeit: alle Methoden

Technische Daten	
Bearbeitbares Volumen (H2O) min. [l]	0.0005
Bearbeitbares Volumen (H2O) max. [l]	0.010
Durchmesser Stator [mm]	5
Durchmesser Rotor [mm]	3.8
Spaltbreite zwischen Stator und Rotor [mm]	0.1
Umfangsgeschwindigkeit max. [m/s]	6
Eintauchtiefe min. [mm]	20
Eintauchtiefe max. [mm]	75
Einbaulänge [mm]	92
Produktberührendes Material	PTFE, AISI 316L
pH min.	2
pH max.	13
Geeignet für Lösemittel	ja
Geeignet für abrasive Stoffe	ja
Arbeitstemperatur max. [°C]	180
Sterilisierbarkeit	alle Methoden
Endfeinheit Suspensionen min. [µm]	5
Endfeinheit Suspensionen max. [µm]	25
Endfeinheit Emulsionen min. [µm]	1
Endfeinheit Emulsionen max. [µm]	10
Ident-Nr.	**0003304000**

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten