Datenblatt



C-MAG HS 10

Magnetrührer mit Heizung und Heizplatte aus Glaskeramik, diese zeichnet sich durch eine sehr gute chemische Beständigkeit aus.
- Leistungsstarker Motor für Rührmengen bis 15 l (H2O)
- Fester Sicherheitskreis von 550 °C
- Hot Top indicator >> Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
- Exakte Temperatureinstellung über Digitalanzeige (LED)
- DIN Buchse 12878 für den Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers z. B. ETS-D5 zur hochpräzisen Temperaturführung
- Fehlercodeanzeige bei Störung
- Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten

Zubehör: ETS-D5, H 38 Haltestange, H 44 Kreuzmuffe, ETS-D6, RS 1 Rührstäbchenset, IKAFLON® 10 Set (5St.) rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 15 Set (5St.) rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 20 Set (5St.) rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 25 Set (5St.) rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 30 Set (5St.) rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 40 Set (5St.) rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 50 Set (5St.) rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 80 Set (5St.) rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® Glas 25 Set (5St.) rund Magnetstäbchen, IKAFLON® Glas 30 Set (5St.) rund Magnetstäbchen, IKAFLON® Glas 40 Set (5St.) rund Magnetstäbchen, IKAFLON® Glas 50 Set (5St.) rund Magnetstäbchen, IKAFLON® 20 Set (5St.) Power SmSo PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 30 Set (5St.) Power SmSo PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 50 Set (5St.) Power SmSo PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 25 Set (5St.) Schieber rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 30 Set (5St.) Schieber rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 40 Set (5St.) Schieber rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 50 Set (5St.) Schieber rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 20 Set (5St.) Ellipse PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 25 Set (5St.) Ellipse

Technische Daten	
Rührstellenanzahl	1
Rührmenge max. pro Rührstelle (H2O) [l]	15
Motorleistung Abgabe [W]	1.5
Drehrichtung Motor	links
Einstellmöglichkeit Drehzahl	Skala 0 - 6
Drehzahlbereich [rpm]	100 - 1500
Rührstäbchenlänge max. [mm]	80
Heizleistung [W]	1500
Heiztemperaturbereich [°C]	50 - 500
Einstellmöglichkeit Heiztemperatur	LED
Aufheizgeschwindigkeit Heizplatte [K/min]	5
Anschluss für ext. Temperaturmessfühler	ETS-D5
Sicherheitskreis fest [°C]	550
Aufstellfläche Werkstoff	Keramik
Aufstellfläche Abmessungen [mm]	260 x 260
Abmessungen (B x H x T) [mm]	300 x 105 x 415
Gewicht [kg]	6
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 40
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 21
Spannung [V]	230 / 120 / 100
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung [W]	1520
Ident-Nr.	**0003581400**

UNIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten

PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 30 Set (5St.) Ellipse PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 35 Set (5St.) Ellipse PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 40 Set (5St.) Ellipse PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 50 Set (5St.) Ellipse PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 60 Set (5St.) Ellipse PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 70 Set (5St.) Ellipse PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 10 Set (5St.) Kreuz PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 20 Set (5St.) Kreuz PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 25 Set (5St.) Kreuz PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 30 Set (5St.) Kreuz PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 38 Set (5St.) Kreuz PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 37 Set (5St.) Knochen PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 54 Set (5St.) Knochen PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 67 (1 Pc) Messbecher PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 74 (1 Pc) Messbecher PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 103 (1 Pc) Messbecher PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 125 (1 Pc) Messbecher PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 9 Set (5St.) Krone PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, RS 2 Rührstäbchenset, TRIKA® 25 Set (5St.) PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, TRIKA® 35 Set (5 St.) PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, TRIKA® 55 Set (5St.) PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, TRIKA® 80 Set (5St.) PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, RSE Rührstäbchenentferner, H 16 V Stativstab, LABLIFT m, BC 1000 Becherglasdeckel, HG 600 Heizmantel, HG 1000 Heizmantel, C-MAG Adapter

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten