Datenblatt



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

C-MAG HP 7

Heizplatte aus Glaskeramik, diese zeichnet sich durch eine sehr gute chemische Beständigkeit aus.
- Fester Sicherheitskreis von 550 °C
- Hot Top indicator >> Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
- Exakte Temperatureinstellung über Digitalanzeige (LED)
- DIN Buchse 12878 für den Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers z. B. ETS-D5 zur hochpräzisen Temperaturführung
- Fehlercodeanzeige bei Störung
- Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten

Zubehör: ETS-D5, H 38 Haltestange, H 44 Kreuzmuffe, ETS-D6, H 16 V Stativstab, C-MAG Adapter, LABLIFT m

Technische Daten	
Anzahl Heizstellen	1
Heizleistung [W]	1000
Heiztemperaturbereich [°C]	50 - 500
Einstellmöglichkeit Heiztemperatur	LED
Anschluss für ext. Temperaturmessfühler	ETS-D5
Volumen max. [l]	10
Aufheizgeschwindigkeit Heizplatte [K/min]	5
Aufstellfläche Werkstoff	Keramik
Aufstellfläche Abmessungen [mm]	180 x 180
Abmessungen (B x H x T) [mm]	220 x 105 x 330
Gewicht [kg]	5
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 40
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 21
Spannung [V]	230 / 120 / 100
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung [W]	1005
Ident-Nr.	**0003581800**

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten