Hoja de Datos



S 50 N - G 45 M Util de dispersión

La gran variedad de los fluidos que pueden tratarse exige también una variedad en las geometrías rotor-estator, así como en los tipos de juntas. En muchos casos es necesario utilizar dos útiles de dispersión de forma consecutiva, de modo que se haga un triturado previo y un triturado más fino ulterior. Gracias al acoplamiento enchufable los útiles de dispersión pueden cambiarse rápidamente, por lo que esta operación simplifica.

Información Técnica	
Rango de volumen min. (H2O) [l]	0.5
Rango de volumen max. (H2O) [l]	15
Diámetro del estator [mm]	45
Diámetro del rotor [mm]	40.5
Espacio entre el rotor y estator [mm]	0.25
Velocidad circunferencial max. [m/s]	21.2
Profundidad de inmersión min. [mm]	70
Profundidad de inmersión max. [mm]	250
Longitud del eje [mm]	290
Material en contacto con producto	PTFE, AISI 316L
pH min.	2
pH min.	13
Apropiado para solventes	sí
Apropiado para sustancias abrasivas	sí
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	180
Métodos de esterilización	todos los métodos
Finura final de las suspensiones min. [µm]	25
Finura final de las suspensiones max. [µm]	50
Finura final de las emulsiones min. [µm]	5
Finura final de las emulsiones max. [µm]	20
No. ref.	**0008003300**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Sujeto a modificaciones ténicas