Hoja de Datos
Mezclar / Agitadores



ROCKER 2D basic

Plataforma con velocidad ajustable para ensayos de mistura moderados. Se utiliza para mezclas homogéneas en frascos, frascos de cultivo, placas de Petri y tubos. Incluso con fluctuaciones de carga y voltaje, la velocidad de agitación se mantiene constante. Un ángulo de inclinación fija asegura resultados de ensayo reproducibles.

- Diferentes accesorios permiten su uso para una gran variedad de aplicaciones
- Se puede utilizar entre 4 a 50 °C en incubadoras
- Incluye estera de goma antideslizante
- Manejo sencillo mediante teclado táctil
- Adecuado para funcionamiento continuo

Accesorios: A 2, RD 1, RD 2, TB 1, TB 2, TB 3, TB 4

Información Técnica	
Tipo de movimiento	oscilación
Peso a agitar permitido (incl. aditamento) [kg]	2
Tiempo permitido encendido [%]	100
Velocidad min. (ajustable) [rpm]	5
Rango de velocidad [rpm]	0 - 80
Indicador de velocidad	7 segmento LED
Control de velocidad	pasos de 1 RPM
Contador de tiempo	no
Indicador del contador del tiempo	ninguna
Modo de operación	operación contínua
Función de tacto	no
Cerradura de la tabla agitadora	no
Ángulo de oscilación fijo [°]	8
Unidad apilable	no
Plataforma de agitación apilable	sí
Altura (cuando la plataforma de agitación está apilada) [mm]	30
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	280 x 150 x 330
Peso [kg]	2.2
Temperatura ambiental permitida [°C]	4 - 50
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Interfaz de USB	no
Interfaz de RS 232	no
Potencia análoga	no
Voltaje [V]	100 - 240
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	24
Voltaje DC [V=]	24
Consumo de energía [mA]	1000
No. ref.	**0004002000**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Sujeto a modificaciones ténicas