Technische Daten

Steckernetzteil

Input	V	100 - 240
	A	0,8
	Hz	50-60
Output	Vdc	24
		24W.LPS
		(Limited power source)
Schutzklasse		2 (doppelt isoliert) ⧈

Schüttler

		IKA® Rocker 3D basic	IKA® Rocker 3D digital
Gleichspannung	**V**	24	
Geräteaufnahmeleistung max.	**W**	24	
Motor Leistung Aufnahme	**W**	16	
Motor Leistung Abgabe	**W**	9	
Bewegungsart		taumelnd	
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz)	**kg**	2	
Neigungswinkel Schütteltisch	°	-	0 - 15
Einstellung Neigungswinkel Schütteltisch		-	stufenlos
Neigungswinkel fix	°	8	
Drehzahl min.	**rpm**	-	5
Drehzahl fix	**rpm**	30	-
Drehzahl max.	**rpm**	-	80
Drehzahlabweichung	**%**	10	5
Einstellung Drehzahl		-	1 rpm Schritte
Anzeige Drehzahl		-	7 Segment LED
Timer		-	ja
Anzeige Timer		-	7 Segment LED
Betriebsart		Dauerfunktion	Timer- und Dauerfunktion
Einstellung Timer min.	**sec**	-	1
Einstellung Timer max.	**h:min**	-	99 h 59 min
Abmessungen (BxHxT)	**mm**	280x165x330	280x185x330
Gewicht	**kg**	2,2	2,3
Zulässige Einschaltdauer	**%**	100	
Zulässige Umgebungstemperatur	**°C**	+ 4 bis + 50	
Zulassige relative Feuchte	**%**	80	
Schutzart nach DIN EN 60529		IP 21	
Überspannungskategorie		II	
Schutzklasse		II	
Verschmutzungsgrad		2	
Aufstellfläche Schütteltisch (BxT)	**mm**	235 x 235	
Geräteeinsatz über NN	**m**	max. 2000	

Technische Änderung vorbehalten!

DOMINIQUE DUTSCHER SAS