Hoja de Datos
Mezclar / Agitadores



ROLLER 10 basic

Este agitador de 10 rodillos proporciona acción basculante y rodante suave a velocidad fija. Se utiliza para mezclar muestras de sangre, suspensiones sólidas o líquidas y muestras viscosas. La unidad puede usarse con todo tipo de tubos y botellas cilíndricas convencionales. Los accesorios fáciles de desmontar permite una limpieza rápida en caso de derrames de muestra.

- Se puede utilizar entre 4 a 50 °C en incubadoras
- Adecuado para funcionamiento continuo
- Los rodillos desmontables permiten la agitación de tubos grandes
- Manejo sencillo mediante teclado táctil

Información Técnica	
Tipo de movimiento	rodamiento
Tiempo permitido encendido [%]	100
Velocidad min. [rpm]	0
Movimiento [rpm]	30
Indicador de velocidad	ninguna
Contador de tiempo	no
Indicador del contador del tiempo	ninguna
Modo de operación	operación contínua
Función de tacto	no
Cerradura de la tabla agitadora	no
Rodillos, número	10
Rodillos, Ø [mm]	32
Rodillos, longitud [mm]	327
Longitud del área de trabajo [mm]	350
Rodillos, ángulo de inclinación fijo [°]	3
Rodillos, recorrido máx. en el extremo del rodillo [mm]	16
Rodillos, sustituibles, extraíbles	sí
Unidad apilable	sí
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	380 x 115 x 545
Peso [kg]	6
Temperatura ambiental permitida [°C]	4 - 50
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Interfaz de USB	no
Interfaz de RS 232	no
Potencia análoga	no
Voltaje [V]	100 - 240
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	24
Voltaje DC [V=]	24
Consumo de energía [mA]	1000
No. ref.	**0004012000**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Sujeto a modificaciones ténicas